

# 移动静音柴油发电机30千瓦

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 移动静音柴油发电机30千瓦              |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 | 型号:GT-30TSI                |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040   |

## 产品详情

移动静音柴油发电机30千瓦还应结合其他技术要求考虑降噪，例如设备的功率输出。降噪成本的各种具体因素。箱式静音柴油发电机需要一系列柴油和发电机控制，保护装置和电路，以获得稳定，稳定的动力输出。为了防火，柴油燃料箱通常放在封闭的房间内。由于温度变化引起的大气中水和气体的冷凝，水滴附着在燃料箱的内壁上并流入柴油中，导致柴油含水量超过标准。这种柴油进入柴油机的高压油泵，会使精密联轴器部件 - 柱塞生锈，严重损坏机组。

### 移动静音柴油发电机30千瓦

柴油机过热还会恶化柴油机燃烧过程，使喷油器工作失常，雾化不良，积炭增多。可广泛应用于轻、中、重型载重汽车、中很好城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机组等领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍好评。移动静音柴油发电机30千瓦欧洲狮动力发电机其可靠的稳定性，经济性，动力性，耐用性和环境安全性受到国内外用户的欢迎。欧洲狮发动机体积小，重量轻，油耗低，动力大，运行可靠，零件供应和维护方便。电子调速器具有保护功能，如冷却水温度过高，油压低，超速报警和自动停车。

### 技术参数

- \*、产品型号：GT-30TSI
- \*、额定功率KW：30
- \*、备用功率KW：31
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：AC220/380
- \*、启动方式：电启动

- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：12连续工作
- \*、消声装置：静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机型号：OU-330FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：涡轮增压
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量L：32
- \*、机油容量L：2.8
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标 准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长mm：1550
- \*、宽mm：865

\*、高mm：1100

\*、整机净重KG：530/630

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护