

# 静音50KW汽油发电机运行

产品名称	静音50KW汽油发电机运行
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:B-50GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

静音50KW汽油发电机运行便携式静音汽油发电机组的保养主要是柴油机的保养，按柴油机说明书的要求定期维护保养。机组启动成功后，应密切注意机油压力，待机油压力达到05bar时，方可逐步加速，待柴油机的出水温度高于70、机油温度高于45、机油压力高于25bar时，才可进入全负荷运转。静音50KW汽油发电机运行机组正常工作时，水温不得大于90,油温不得大于95,机油压力应在25~4bar范围内。

静音汽油发电机空气过滤器的检查和保养。空气过滤器如果运转良好的话,将有效地避免因进气阻力大引起的增压压力下降过大,进而造成涡轮增压器出现漏油现象;还可避免因流量减少引起的涡轮增压器压气机喘振现象。因此要定期清理空气过滤器,必要时更换新滤芯。静音50KW汽油发电机运行在潮湿地区可将纸质滤芯抽掉。定期保养发电机可以延长发电机的寿命哦！

该发电机组的综合性能较好，适用于对机组性能要求较高的地区。  
天然气发电机组具有发电效率高，调节能力强，应用灵活，便于小型化或形成规模化的成套装置，容易形成独立的能源系统。

### 技术参数

- \*、产品型号：B-50GDI
- \*、额定功率：50KW
- \*、备用功率：52KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220/380
- \*、启动方式：电启动

- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机型号：OU-510GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：48L
- \*、机油容量：3.37L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1520mm
- \*、宽：780mm
- \*、高：1060mm
- \*、整机净重：480KG

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-75

标准配置：

1、燃油表2、机器油耗3、自动电磁控油装置4、四大保护装置5、输出指示灯6、电压表7、过热保护8、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护