

天联牌矿用电缆MHYVP32 2 × 2.5mm² + 5 × 0.75mm²

产品名称	天联牌矿用电缆MHYVP32 2 × 2.5mm ² + 5 × 0.75mm ²
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联牌矿用电缆MHYVP MHYVP:MHYVP32 2 × 2 天津电线电缆:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌矿用电缆MHYVP32 2 × 2.5mm² + 5 × 0.75mm²

MHYVP32 2×2mm² + 4×0.5mm²

MHYVP32 2×4mm² + 6×(0.5、0.75)mm²

MHYVP32 2×2.5mm² + 3×(0.5 , 0.75)mm²

MHYVP32 2×4.0mm² + 5×(0.5 , 0.75)mm²

MHYVP32 2×6.0mm² + 5×(0.5 , 0.75)mm²

MHYVP32 2×1.5mm² + 2×(0.75 , 1.0)mm²

MHYVP32 (3 , 4 , 5 , 7)×(0.3 , 0.5 , 0.75 , 1.0 , 1.5)mm²

MHYVP32 2×3.0mm² + 3×0.75mm²

MHYVP32 2×3.0mm² + 5×0.75mm²

MHYVP32 2×1.5mm² + 3×0.75mm²

MHYVP32 2×2.5mm² + 5×0.75mm²

MHY32 1×3 , 1×4 , 1×5 , 1×7(1/1.13mm , 7/0.43mm , 1/1.38mm , 7/0.52mm)

MHYBV-7 2×2.5mm² + 5×0.75mm²

MHYBV-7 2×4mm² + 2×1.0mm² + 3×0.75mm²

MHYVP32-2×2.0 + 2×(0.75 , 1.0)

MHYVP32-2×3.0 + 1×(0.5 , 0.75)

天联牌矿用电缆，MHYVP32 2×2.5mm² + 5×0.75mm²，天津电线电缆

七芯拉力电缆型号为MHYVP32 2*1.5+5*0.75

2.技术参数

2.1 供电电源:DC18V。

2.2 工作电压：DC18V；工作电流 35 mA。

2.3 话音强度（输入1000Hz 400mV时）不低于95dB（A计权）。

2.4 话音信号失真度不大于10。

2.5 频响：（350Hz-3400Hz）±6dB；（测试条件：输入1000Hz 400mV）。

2.6 信号开启电压 200mV。

2.7 打点信号：信号响度不低于95dB。

3. 结构特点

该扩音电话外形为长方体，在扩音电话下面两侧留有出声端口，既利于保护喇叭，又利于声音的播放。使用时，将扩音电话安装在工作面沿线或胶带运输机上行人一侧方便使用。

扩音电话使用时有两种联机方式：一种是喇叭口式，一种是七芯电缆插座式。

喇叭口式的扩音密封圈尺寸：密封圈外径22mm，内径及割圈8mm、10mm。可配电缆直径6.09.3mm。

七芯电缆插座式的扩音七芯电缆插座为不锈钢插件，并用U型销固定，七芯拉力电缆型号为MHYVP32 2*1.5+5*0.75

外形尺寸：370mm × 170mm × 160mm（长×宽×高），重量：18kg。