

PT3工地环保防尘水雾两用炮塔

产品名称	PT3工地环保防尘水雾两用炮塔
公司名称	济南芸亭消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	东岳:10 20:30 40:50
公司地址	章丘区福康路
联系电话	0531-18954129119 18954129119

产品详情

消防炮塔

我公司生产的消防炮塔从结构上分为螺旋钢管结构和格构式结构两种规格；从使用性能可分单操作平台和双操作平台。操作平台周围设置1.2米栅栏式护栏，顶部操作平台设有避雷装置，每层操作平台均配有水喷淋冷却降温系统，且每层操作平台均可同时设置消防水炮和泡沫-水两用炮；上下爬梯设有护笼，增加了安全性能。本公司生产的消防炮塔设计科学、工艺先进，技术成熟，价格低廉、抗风防震、供货周期短、安全性能高，可根据客户要求量身订做。

消防炮塔特点 (1)消防炮塔主体位螺旋钢管结构或格构式结构，设置避雷装置。
(2).消防炮塔采用多层时可分别设置泡沫炮、水炮和干粉炮。 (3).外形美观、抗风抗震，耐腐蚀。 (4).上下爬梯有安全防护装置。 (5).经验成熟，在多家石化企业应用

炮塔用途：

1.消防炮塔具有良好的耐腐蚀性能，其结构强度应能同时承受使用场所风力和消防炮喷水反力。2.消防炮塔是安装消防炮实施高位喷水灭火剂的主要设备之一，其结构设计应满足消防炮的正常操作使用的要求，不得影响消防炮的左右回转或上下俯仰等常规动作。3.消防炮塔应设有与消防炮配套的供灭火剂、供液压油、供汽、供电等管路，其管径、强度和密封性应满足系统设计的要求。进水管线应设置便于清除杂物的过滤装置。4..消防炮塔一般离火场较近，且易受到自然灾害的影响，为了便于操作使用，保证人员安全，应设置避雷装置和防护栏杆，以减少火灾和雷击等对炮塔本身及安装在炮塔上的设备的损害，同时还需设置自身保护的水幕装置.保护水幕的总流量不应小于6L / S。5.在通常情况下，消防炮塔为双平台，上平台安装泡沫炮，下平台安装水炮；也有三平台消防炮塔，上平台安装泡沫炮，中平台安装水炮，下平台安装干粉炮。这主要是根据泡沫、水、干粉等不同灭火剂各自的喷水特性以及泡沫炮的炮筒较长等因素决定的。为保证泡沫炮的喷水效果，将其放置在上平台是有利的、必要的。正是由于泡沫炮的炮筒较长，其仰角和俯角均较大，安装在层高间隔较小的下层平台有困难，故需安装在最上层平台

