

电力交换机 南京明高 磨砂交换机

产品名称	电力交换机 南京明高 磨砂交换机
公司名称	南京明高信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦7楼
联系电话	18005149762

产品详情

IKS-6726A系列

24+2G口模块化网管型以太网交换机

IKS-6726A采用模块化设计，网络规划配置更加灵活，可以安装2个千兆网口和24个快速以太网口。支持千兆和快速以太网骨干网络、双冗余环网和隔离的两路电源输入，可以提高通信稳定性，节省布线成本。

特点和优势

- ? 采用IEEE 802.3ad，LACP优化网络带宽
- ? 支持TACACS+，交换机EDS-408，IEEE 802.1X，SNMPv3，HTTPS和SSH，加强网络安全性
- ? 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
- ? 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
- ? 支持基于MAC地址的端口锁定
- ? 支持端口镜像功能，电力交换机，便于在线调试
- ? 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
- ? 自动恢复在线设备的IP地址

? 自动快速线路恢复

? 可通过网页浏览器，Telnet/Serial，CLI和Windows utility及ABC-02-USB进行配置

EDS-208A系列

8口非网管型以太网交换机

EDS-208A系列是8口工业非网管型以太网交换机，支持IEEE802.3/802.3u/802.3x，10/100M，网管交换机，全/半双工，MDI/MDI-X自适应。EDS-208A系列交换机提供两路12/24/48 VDC（9.6 ~ 60 VDC），18 ~ 30 VAC冗余电源输入，可以同时连接到直流或者交流电源。

此系列产品已专为恶劣的工业环境所设计，比如海运（DNV/GL/LR/ABS/NK）或危险环境（Class I Div. 2/ATEX Zone 2），符合FCC，TUV，UL和CE标准。

特点和优势

? 10/100BaseT（X）（RJ45），100BaseFX（SC或ST接口，单/多模）

? 双冗余12/24/48 VDC，18 ~ 30 VAC功率输入

? IP30金属外壳

轮胎生产线通信控制系统解决方案

项目背景

汽车轮胎生产工序多，要求高，如何监控生产过程中的状况成为了控制系统中的重要组成部分。传统人力监控耗时耗力，还不准确，误差极高，现代自动化控制标准等特性而成为主流解决方案。

某汽车轮胎生产车间，监控数据传感器通过串口服务器把数据接入局域网，把信息展示到监控大厅，并且要让相关安全主管部门随时掌握生产状况信息。

系统需求

? 串口数据转成以太网数据

? 多端口的交换机

? 路由器或者三层交换机，能够实现跨网通信

MOXA解决方案

传感器数据通过串口服务器（Nport5232）转成以太网报文，通过交换机（EDS-208A）上传至监控主机。

安全主管部门所属办公网络和前端生产网络分属不同局域网，磨砂交换机，通过MOXA安全路由器（EDR-810）进行路由。EDR-810是一款高度集成的工业级多端口安全路由器集防火墙和两层网管交换功能，专门为敏感远程监控网络中以太网安全应用而设计的产品，并且提供电子安全防线保护关键网络资产，从而保证安全主管部门监控显示屏也能读取前端数据。

电力交换机-南京明高-磨砂交换机由南京明高信息技术有限公司提供。电力交换机-南京明高-磨砂交换机是南京明高信息技术有限公司（www.mingit.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李丽。