

# 振龙冶金 高炉出铁口炮泥生产厂 河南高炉出铁口炮泥

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 振龙冶金 高炉出铁口炮泥生产厂<br>河南高炉出铁口炮泥 |
| 公司名称 | 安阳振龙冶金材料有限公司                 |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 安阳县水冶镇大白公路井家庄段               |
| 联系电话 | 13937287415                  |

## 产品详情

炮泥技术：为了提高炮泥的性能，河南高炉出铁口炮泥，适应高炉强化冶炼的需求，从有水炮泥发展为无水炮泥，目前正向环保型无水炮泥发展。原料上采用优质的合成原料;结合剂由水结合转为焦油结合、树脂结合、焦油—树脂复合结合及无污染的环保焦油。无水炮泥是高炉出铁场操作作用关键的功能耐火材料，发挥三大功能：出铁末期安全堵塞出铁口；稳定、顺利地排放炉内熔融渣铁；通过在炉缸内部形成蘑菇状泥包，保护炉缸侧墙转免受冲刷和侵蚀，高炉出铁口炮泥价格，延长高炉寿命。

无水炮泥的主要成分为：干焦粉，耐火粘土粉、沥青、高铝矾土或棕刚玉、碳化硅、绢云母、脱水葱油。

炮泥原料的组成及特性：烧结剂。树脂系结合剂是环保型结合剂，具有快速加热时体积稳定和高温黏附性好的优点，但润湿性差，需大量的加入才能达到所需的塑性。在大量加入的同时会影响硬化速度，成本高，限制了使用。因此加入量要适当。常用于大型高炉。无水炮泥的操作性能受设备影响较大，采取开口机通水雾化冷却的方法可以有效降低开口的时间，炮泥生产厂家应根据季节温度变化调整炮泥的马夏值；出铁时间受出铁间隔时间和高炉上料量的影响，出铁时间可以预估算。

炮泥原料的组成及特性：烧结剂。焦油系结合剂生产成本低，工艺简单，但挥发份高，高炉出铁口炮泥生产厂，高温下硬化速度慢，冒黑烟，污染环境。特别是水分含量大，严重降低炮泥性能。焦油—树脂复合系结合剂具有焦油系和树脂系结合剂的优点，高炉出铁口炮泥厂家，同时可改善炉前作业环境。

小型高炉一般设有一个出铁口和2~3个出渣口，大中型高炉则有2~4个出铁口和1~3个出渣口。堵出铁口用的泥料是采用泥炮挤入的，因此也叫炮泥。

振龙冶金(图)-高炉出铁口炮泥生产厂-河南高炉出铁口炮泥由安阳振龙冶金材料有限公司提供。安阳振龙冶金材料有限公司 ([www.anyangyejin.com](http://www.anyangyejin.com)) 是从事“生产销售：新型冶金辅料,无水炮泥,销售：耐火材料,冶金助剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：万经理。