

艾默生PSM-E01、PSM-E02监控模块

产品名称	艾默生PSM-E01、PSM-E02监控模块
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	260.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

PSM-E01、PSM-E02

· PSM-E01监控模块采用集成简洁的设计，内置模拟和开关检测电路，可选择通过Modbus或CDT91协议报告数据，并通过综合自动化系统通信，实现无人值守变电站。特别是对于合作厂家的小容量直流系统设计，可与220v/110v全系列充电模块配套，适用于35kV、10kv低端变电站及各种用户。PSM-E02监控模块的配置与PSM-E01的配置完全相同。唯一的区别是，PSM-E02监控模块没有背景通信接口（RS485/RS232）。

产品特点

监控与配电一体化设计简单，画面形成简单方便，特别适合配套充电模块插件的使用。

中英文背光液晶显示屏，界面友好

历史报警信息、电池历史和系统运行状态综合记录

操作和设置的自动纠错设计，防止操作和设置错误

内装正负母线对地绝缘电压检测及过限报警功能

提供外部绝缘监测、电池测试设备报警、干接点输入监测模式

智能电池管理，提高电池使用寿命

两个标准的后台协议（Modbus、CDT91）是可选的

电源电压：DC 80~320V

输入功率：<16W

连接端口：远程通信接口RS485/RS232 1路（无远程通信接口的PSM-E02）

智能设备接口RS485 1

开关监测输入：6路

模拟检测输入：10路

中继节点输出：1路

声光报警输出：1路

电池管理：智能浮充转换

充电电流限制

定时均衡

温度补偿

蓄电池充放电容量的计算

电池芯电容测试功能

控制功能：充电模块开/

充电模块限流

充电模块输出电压调节

输出均匀充电/浮充电压转换

报警功能：声光故障报警，同时向后台报告

报警中继节点输出

100个历史警报和100个电池记录

外形尺寸（高*宽*深）：145*173*73mm

整机重量：<600g

工作环境温度-5~40

PSM-E01, PSM-E02

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。

