

投影机 SONY VPL-FX52

产品名称	投影机 SONY VPL-FX52
公司名称	上海索高计算机科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SONY 型号:SONYVPL-FX52 投影方式:各个方向都可以
公司地址	中国 上海市 上海市徐汇区漕溪北路375号中金广场C座1201室
联系电话	0086 021 33973966-8009

产品详情

品牌	SONY	型号	SONY VPL-FX52
投影方式	各个方向都可以	规格	480x169x502 mm
电压	220 (V)	重量	10.5 (kg)
功率	300 (w)	分辨率	1024 × 768
亮度	6000	投影镜头	1.3 倍, F 1.7 to 2.0, f=50.8 to 64.0mm, 电动
色彩	16.77M色		

价格：欢迎来电垂询

sony投影机vpl-fx52

目标应用：

政府，军队和企业：礼堂、演讲室、会议室

教学：报告厅、大教室

其他：展会与租赁、娱乐、宗教

高性能投影机：6000流明高亮度、高质量画面

安装灵活性：丰富的接口、电动变焦/聚焦/图像位移、投影角度自由、叠放功能、直接电源开关

网络功能：远程控制、远程维护

安装灵活性：保持了fx51的安装灵活性

可选fx52(带标准镜头)、多种可选镜头、叠放功能、倾斜角度自由、丰富的接口

直接电源开关、电动变焦/聚焦/图像位移、容易维护

直接电源开关：跳过待机模式在断路器开关应用中的有效功能，比如在博物馆的应用

容易维护：灯泡寿命和过滤器清洁是同一时间更换灯泡和过滤器清洁在同一时间，所以这样比较容易维护。

网络功能：可以通过tcp/ip协议连接网络有局域网条件的学校和办公楼的理想设备。

其他功能：智能apa：当计算机信号输入的时候，投影机自动调整像素。

高海拔模式：fx52/fx52l有高海拔使用模式。

多种操作系统语言：有9种可使用的操作系统语言:英语，荷兰语，法语，意大利语，德语，西班牙语，日语，汉语，和韩语。

高效率的演讲功能：数字梯形校正、数字放大功能、画面冻结功能、方便使用的遥控器

	索尼fx52参数规格	查看：更多信息或更多图片
光学参数		
产品类型	工程投影机	
显示技术	3lcd	
技术规格	3 × 1.3英寸tft sony lcd，3原色快门系统	
标称光亮度	6000流明	
标称光亮度均匀值	90%	

标准分辨率	1024 × 768dpi
最高分辨率	1600 × 1200dpi
投影参数	
投影光源	超高压汞灯
投影方式	正投，背投，吊顶
投影距离	1.49-14.3
支持的色彩数目	1677万
镜头可否变焦	是（自动变焦）
投影画面尺寸	40-300英寸（可视范围对角线测量）
屏幕宽高比例	4:3/16:9
梯形矫正	大约 ± 20度的上下补正和数码梯形补正机能
投影灯泡功率	300w uhp
输入信号	fh:19-92khz , fv:48-92 hz (可接收 sxga+(60hz))15khz rgb/分量 50/60hz , 逐行扫描分量50/60hz系统 , dtv (4 80/60i , 575/50i , 480/60p , 540/60p , 575/50p , 720/60 p , 750/50p ,) 复合视频 , y/c视频
输入端子	dvi- d , 5 bnc(模拟 rgb/组合) , d- sub 15针(模拟 rgb) , s映像 , 视频rca
输出端子	dvi-d、 5 bnc(模拟rgb/组合)、 d-sub 15针(模拟 rgb)、 s- video、 视频rca、 音频输入、 rj-45、 rs-232
其他端子	bnc、 s-video、 hd d-sub 15
电气规格	
整机功率	最大: 400w , 标准: 7w
电源性能	ac100-240v , 50/60hz
其它参数	
产品尺寸	480 × 502 × 169 mmmm
产品重量	10.5kg
随机附件	遥控器 , aa电池(x 2) , 镜头盖 , ac电源插头 , 空气过滤器, 操作手册,经 销商安装手册(cd- rom),速查手册 , 安全规章 , 安全标签 , 保修卡
安全认证	ccc ce. fcc/class b.ul.tuv/gs
其他性能	倾斜折射投影的专业功能,上下倾斜到最大 90度,机内 配置有逐行扫描增线功能 , 能把普通的隔行扫描的 影象直接在机内转换成高品质的逐行扫描影象
其它特点	散热:1365 btu 具备“双机合一”的功能 , 可以以一 两台投影机组合投影一个双倍的投影画面 , 以实现 最大画面最高亮度的显示能力
环境参数	
工作温度	0-35
工作湿度	35-85% (无凝结)