

登车桥，高度调节板，固定式登车桥，液压登车桥

产品名称	登车桥，高度调节板，固定式登车桥，液压登车桥
公司名称	济南崇高升降机械有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	平台尺寸:2500*2000mm 型号:DCQG 载荷:6t
公司地址	山东省济南市济阳区济阳街道博纳城市广场B座1210室
联系电话	053181175106 18254195580

产品详情

济南崇高升降机械，固定式登车桥是实现货物快速装卸的专用辅助设备，它的高度调节功能使用货车与库房的货台之间架起一座桥梁，叉车等搬驶及货车内部进行货物的批量装卸，仅需单人作业，即可实现货物的快速装卸。它使企业减少大量劳动，提高工作效率，获取更大经济效益。

装卸货平台在现代物流现场已是一非常易见的结构形式。它是企业物流链的起点与终点，是企业快速、安全周转产品及货物的一个装卸货操作平台。装卸货操作平台的高度固定，但来往运输车厢的厢地高度不一，运输车辆与装卸货站台之间总是形成一定的高度落差或间隙。造成搬运叉车不能进出运输车辆直接装卸货物。运用登车桥提供可靠的连接。使搬运叉车能够安全、快速地进出运输车辆进行装卸货作业。

。

功能:方便卸货，稳定性强，维修成本低。适用于装卸场地上各种车辆以及交通相对繁忙的场所。

装卸平台、升降平台、卸货平台：

防溜车装置：该装置是由钢板焊接而成的，可有效地实现防滑的功能，安全可靠。

防撞块：该装置可以有效地保护建筑物和登车桥免受损伤。它由高抗张力的强化橡胶制成。防撞块外部的四个角都是圆弧形的且螺栓孔全部深嵌在内部。螺栓孔大小为 22，装配M20的地脚螺栓

结构：固定式登车桥是由机械系统、液压系统和电气系统组成的。平台和底架构成了机械系统。平台以“U”形钢为骨架，自重轻、承载力大；台面采用防滑花纹钢板，并能承载力大；台面采用防滑花纹钢板，并能承受叉车满载行驶10公里/小时的速度而不凹弯，提高了工作可靠性。

济南崇高升降机械有限公司设备：保修一年，终身售后。

备注：本产品属于定制产品，不同尺寸、不同载重，价格有所不同，如有疑问可来电定制。

济南崇高升降机械，固定式登车桥是实现货物快速装卸的专用辅助设备，它的高度调节功能使用货车与库房的货台之间架起一座桥梁，叉车等搬驶及货车内部进行货物的批量装卸，仅需单人作业，即可实现货物的快速装卸。它使企业减少大量劳动，提高工作效率，获取更大经济效益。

固定登车桥用于仓储货台和邮政枢纽装卸，它的升降高度可根据货车车厢的高度任意调节，方便叉车驶入车厢，装卸自如，两侧设有防轧裙板，使工作更加安全，提高工作效率。(可根据客户要求设计制造)

产品优势：电动液压、操作简单、高度可任意调节、调节范围大、调高装卸效率、节省人力。适用场所：装卸车频繁、车型不一的大型企业、仓库、工厂、车站、码头、仓储物流基地等。功能:方便卸货，稳定性强，维修成本低。适用于装卸场地上各种车辆以及交通相对繁忙的场所。

装卸平台、升降平台、卸货平台：

防溜车装置：该装置是由钢板焊接而成的，可有效地实现防滑的功能，安全可靠。

液压登车桥是实现货物快速装卸的专用辅助设备，它的高度调节功能使货车与库房的货台之间架起一座桥梁，叉车等搬运车辆通过它能直接驶入货车内部进行货物的批量装卸，也叫装卸平台。

济南崇高升降机械有限公司设备：保修一年，终身售后。

备注：本产品属于定制产品，不同尺寸、不同载重，价格有所不同，如有疑问可来电定制。