

XJM-S系列机械搅拌式浮选机

产品名称	XJM-S系列机械搅拌式浮选机
公司名称	唐山市锐迈商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:唐山松港 型号:XJM-S系列机械搅拌式浮选机 用途:细粒煤分选
公司地址	中国 河北 唐山市路北区 唐山文化路
联系电话	86 0315 3038888 13933375000

产品详情

品牌	唐山松港	型号	XJM-S系列机械搅拌式浮选机
用途	细粒煤分选	有效容积	8-45 (m3) (m3)

技术特点

- 改进型独特的矿浆入料方式，矿浆流态更加合理。
- 处理量大，满足用户需求。
- 充气效能高，调节范围广，浮选速度快，可随意调节进气量
- 针对各种不同的煤种、粒度和浓度，优化设计流体动力学参数，使高密度和粗、细粒度煤也获得理想的分选效果。
- 低能耗和低药耗，性能优于国外同类产品。
- 设备技术含量和运转可靠性高，操作维修方便，矿浆液位单点控制，可选手动、自动调节方式。
- 优化设计叶轮和定子，使用高耐磨材料，寿命达4年以上。

适用范围

xjm-s系列机械搅拌式浮选机为改进型自吸空气机械搅拌式浮选机，适用于浮选-0.5mm粒级煤泥。

主要技术参数

型号	xjm-s4	xjm-s6	xjm-s8	xjm-s12	xjm-s16	xjm-s20	
技术特征							
单槽容积 (m ³)	4	6	8	12	16	20	
处理能力 (t/m ³ ·h)	0.6-1	0.6-1	0.6-1	0.6-1	0.6-1	0.6-1	
煤浆标称通过 (m ³ ·h)	250	300	400	600	750	800	
叶轮线速度 (m/s)	8.4	8.4	8.4	8.9	8.9	8.9	
叶轮直径(mm)	530	600	700	800	860	950	
装机功率(kw)	搅拌电机	15 × 4	18.5 × 4	22 × 4	30 × 4	37 × 4	45 × 4
	刮板电机	1.5 × 2	1.5 × 2	2.2 × 2	2.2 × 2	3 × 2	3 × 2
外型尺寸(mm)	长	8690	9890	10555	12255	14175	15183
	宽	2150	2450	2750	3120	3450	4064
	高	2758	2806	2956	3250	3433	4000

注:此参数表为4室参数,公司另有3、5、6室供用户选择。