

# TLL-A系列立式刮刀卸料离心脱水机

产品名称	TLL-A系列立式刮刀卸料离心脱水机
公司名称	唐山市锐迈商贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:卸料离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 河北 唐山市路北区 唐山文化路
联系电话	86 0315 3038888 13933375000

## 产品详情

类型	卸料离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	其他
结构和分离要求	分离机	分离因素Fr值范围	低速离心机
品牌	唐山松港科技	型号	700-1400
电机功率	18.5-90 ( kw )	重量	50000 ( kg )
应用领域	煤炭	产品类型	全新
用途	脱水，脱介	自动化程度	全自动

tll-a系列立式刮刀卸料离心脱水机是原tll系列离心脱水机的改进型，适用于末精煤和末中煤的脱水的改进型，具有适应性强、产品水分低、工作平稳可靠等优点。与tll系列离心脱水机相比具有检修方便、润滑科学合理、运转可靠、寿命长等突出优点，是tll系列离心机的替代产品。本系列离心脱水机可满足大、中、小选煤厂的不同需要，是理想的末煤脱水设备。

### 技术特点

- 具有适应性强，产品水分低，工作平稳可靠等优点。
- 随煤质不同，入料粒度组成不同，离心机的处理能力有很大的不同。一般说来，入料中细颗粒增加，则处理能力降低，产品水分增大。

### 工作原理

tll-a系列立式刮刀卸料离心机系根据离心过滤的原理工作。湿煤通过入料口，经布料锥进入筛兰与螺旋刮刀之间的空间。在离心机的作用下，水和小的颗粒(离心液)透过物料层，穿过筛网，沿上盖流入上部外壳的集水槽，然后通过设计在机器两侧的排液管排出机外；煤粒则保持在筛网内侧，因螺旋刮刀与筛兰之间有-转速差，螺旋刮刀就将煤粒从筛网上刮下，并将其排送至筛网底部，从而把脱水后的煤卸到机器下边的收料漏斗里。

## 主要技术参数

名称		单位	tll-700a	tll-900a	tll-1100a	tll-1150a
入料粒度		mm	0-13	0-13	0-13	0-13
入料水分		%	<30	<30	<30	<30
处理能力		t/h	30-50	50-100	100-150	150-200
产品水分		%	5-8	5-8	5-8	5—8
筛篮转数		r/min	670	590	568	534
筛篮大端直径		mm	720	930	1030	1150
筛网缝隙		mm	0.5	0.5	0.5	0.5
主动电机	型号		y200l1-6-v1	y280s-6-v1	y280m-6—v1	y280s-4-v1
	功率	kw	18.5	45	55	75
	转数	r/min	970	740	980	1480
润滑电机	型号		y802-4	y802-4	y90s-4	y90s-4
	功率	kw	0.75	0.75	1.1	1.1
	转数	r/min	1390	1390	1400	1400
外型尺寸(长×宽×高)		mm	2175×1690 ×1955	2755×2030 ×2320	3010×2250 ×2515	3270×2460 ×2705