

般德D71X-16对夹蝶阀

产品名称	般德D71X-16对夹蝶阀
公司名称	般德阀门科技有限公司
价格	178.00/个
规格参数	品牌:般德 产地:天津 压力:低压
公司地址	天津市津南区北闸口镇普惠道37号
联系电话	13821179269

产品详情

般德D71X-16对夹蝶阀

一、D71X 手动对夹式软密封蝶阀--概述

D71X 手动对夹式软密封蝶阀结构紧凑，90° 回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

二、D71X 手动对夹式软密封蝶阀--特点

- 1、D71X手动对夹式软密封蝶阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

三、D71X 手动对夹式软密封蝶阀--执行标准

制造标准	GB/T 122387-89
法兰标准	GB9113-2000、GB17241.6-1998
结构长度标准	GB12221-89
检验标准	GB/T 13927-92

四、D71X 手动对夹式软密封蝶阀--主要技术参数

公称通径DN (mm)	50 ~ 2000	50 ~ 1600	
公称压力PN (MPa)	0.6	1.0	1.6
密封试验(MPa)	0.66	1.1	1.76
强度试验(MPa)	0.9	1.5	2.4
适用温度	橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200		
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体		
泄漏率	符合GB/T13927-92标准		
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动		