

镀锌板防火阀生产厂家 云南镀锌板防火阀 约特通风质量代表一切

产品名称	镀锌板防火阀生产厂家 云南镀锌板防火阀 约特通风质量代表一切
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

防火阀在不同工程中的方位设置要求介绍如下，
希望通过我们的讲解能够让大更正确的应用到防火阀，下面我们来具体了解一下，如下：

要求一、空调设备(新风机组、空调机组等)出风口的送风主风道上。

要求二、风道穿越防火分区时。

要求三、风道穿越建筑结构的弹性沉降缝时。

要求四、风道在无法避免的情况下，穿越易ran的车间或房间时。

防火阀的材质一般有：碳素材，镀锌板，云南镀锌板防火阀，适合安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

分类编辑防火阀按其功能可分为：排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等多种结构。排烟阀排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上，它的基本功能有：感温（烟）电信号联动，排烟风机同时启运；手动使阀门开启，排烟风机同时启动；输出阀门开启信号。排烟防火阀排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上），它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280 时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。防火调节阀防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止火势沿风道蔓延），镀锌板防火阀型号，它的功能有

：温度熔断器在70 时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。防烟防火调节阀防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火蔓延），它的功能有：感烟（温）电信号联动使阀门关闭，通风空调系统风机停机；手动使阀门关闭，风机停机；温度熔断器在70 时熔断使阀门关闭；输出阀门关闭信号；按90°五等分有级调节风量。

是不是只有常闭的防火阀才用输入输出模块？

这要取决于防火阀用在什么地方了，电梯前室、楼梯间等加压送风口所装的为70度常闭防火阀，火灾时联动风机及时补风，镀锌板防火阀原理，防止烟灌入疏散通道影响逃生，则需要输入输出模块联动时及时开启，反之在走道需要排烟的地方安装280度常开防火阀，则只需输入模块，在发生火灾时联动风机排烟，镀锌板防火阀生产厂家，当温度大于280度时熔断丝断裂，关闭，停止排烟，因为此时没有必要再排烟，温度过高可能会发生二次火灾

镀锌板防火阀生产厂家-云南镀锌板防火阀-约特通风质量代表一切由德州约特通风设备有限公司提供。“风机.防火阀.排烟风机”就选德州约特通风设备有限公司（www.dzytftkt.com），公司位于：山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首，多年来，约特通风坚持为客户提供好的服务，联系人：孙志杰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。约特通风期待成为您的长期合作伙伴！