

机械密封 动环、静环 合金

产品名称	机械密封 动环、静环 合金
公司名称	天津市普瑞克机械密封件有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:动环、静环 材质:合金 作用:轴用密封
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区13-113
联系电话	27354974 13602047931

产品详情

类型	动环、静环	材质	合金
作用	轴用密封	品牌	普瑞克
型号	126-35	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	-20-200 ()
使用压力	1.5MP (MPa)	是否进口	是
适用范围	泵	性质	耐腐蚀、耐高压、耐磨损

适用范围:水 · 油 · 弱酸 · 弱碱 · 等介质

适用温度：丁晴橡胶：-20 ° c~200 ° c 氟橡胶：-20 ° c~200 ° c

适用压力:1.5mpa

126系列机械密封引进国外先进工艺及技术，选用国外的同类产品的优点，精心设计，精工细作，列属于国家级专利新产品，126系列应用广泛，互换性强，动环非嵌入，不会变形，由传动搭子传递，密封整体外形美观，适用便捷，安装简单，使用寿命长久，在无缺水的条件下，使用寿命最少能保持在二年至上。

本系列属单端面密封，非平衡型，任意旋向，也可用于串联式或背对背是的双端面密封。应用于离心泵，管道增压泵循环泵，热水泵，多级给水泵，在水泵设计时，优先推荐采纳。

磨擦副材料：硬质合金对碳化硅或硬质合金对石墨。