

铜陵自流平地坪 安徽创大 自流平地坪多少钱

产品名称	铜陵自流平地坪 安徽创大 自流平地坪多少钱
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

自流平地坪施工注意事项

- 1、确认涂布的工艺固化后方能进行下一道工序，同时注意成品的保护工作。
- 2、严格控制加水量，垫层自流平加水量不能大于22%，面层自流平加水量不能大于20%
- 3、每次施工后，环氧自流平地坪报价，应立即清洗有关设备和工具。
- 4、从涂刷界面剂开始，每次进入施工现场人员必须穿鞋套，以避免脚下带入泥沙。
- 5、基面太过干燥可用清水洗刷地面，一来可增加基面的工作度，二来可清除表面尘土，提供一个清洁的工作面。待其表面干燥后接续底涂施工。不能在干燥地面撒水后直接涂刷界面剂，自流平地坪多少钱，否则易引起起鼓、开裂等后果。
- 6、施工面积过大须分区施工，搅拌好的浆体在搅拌桶内静置时间超过5分钟须再次搅拌后使用，超过15分钟以上必须舍弃。

环氧树脂自流坪地坪的主要用途

制药厂GMP厂房、电子厂洁净处理，化妆品、食品厂等地面的涂装。

素地查看与处理

- 1、采用地坪磨光机或喷砂机将地坪之疏松层、水泥渍、石灰腊等异物除掉，并将不平整处打磨平整。

2、起砂、起鼓处应清理干净，并用环氧砂浆修补。

3、有油污、油渍或其它污物是要清洗干净后，再进行打磨处理。

注：基层素地下是否做有防水处理，铜陵自流平地坪，表面平整、坚固、不起砂、无疏松，无水、油、有机溶剂等。

车间环氧树脂自流坪地坪的安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪。

环氧树脂自流坪地坪适用于一些对于卫生条件要求比较高的场所比如说医院地面、食品厂车间地面、制药厂车间地面、实验楼地面、机房地面等;和要求抗冲击抗腐蚀耐磨的地面比如说地下停车场、工厂库房(过叉车)等。

建筑行业:地坪是建筑低层房间与下部图层接触的部分，它承担着低层房间的地面荷载，要具有好的耐磨、防潮、防水、保温性能。

铜陵自流平地坪-安徽创大-自流平地坪多少钱由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。“环氧地坪,密封固化剂地坪,自流平地坪,耐磨地坪”就选安徽创大环氧地坪装饰有限公司(ahhuicd.com),公司位于:合肥市庐阳区临泉路7232号,多年来,安徽创大坚持为客户提供好的服务,联系人:陈总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。安徽创大期待成为您的长期合作伙伴!