德宏顶托价格 久安建材 德宏顶托

产品名称	德宏顶托价格 久安建材 德宏顶托
公司名称	云南久安建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处羊甫社区昆洛路956号附85号
联系电话	13678735056

产品详情

4.当模板支架搭设成无侧向拉结的独立塔状支架时，架体每个侧面，每步距均应设竖向斜杆。

5.对于长条状的高支模架体，架体总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3

6.高大模板支架最顶层水平杆步距应比标准步距缩小一个盘扣间距。

7.模板支架可调底座调节丝杆外露长度不应大于300mm，作为扫地杆的最底层水平杆，离地高度不应大于550mm

8.当在模板支架内设置人行通道时，如果通道宽度与单支水平杆同宽，可间接抽除一层水平杆和斜杆，通道两侧立杆应设置竖向斜杆。如果通道宽度与单支水平杆不同宽度，应在通道上部架设支撑横梁。

我公司主要批发销售钢筋连接套筒，丝机，丝轮，及滚丝机用配件刀片，钢筋保护帽，工作扳手，扣件，顶托，声测管，丝杆，山型卡，试压模等。厂家直销，德宏顶托安装，品种规格齐全，自成系列，价格实惠，欢迎来电咨询！

3)加强筋：丝杆与底盘的连接部分是否有加强筋，一般是根据工程的要求，丝杠较长的顶托都直接配有加强筋，较短的底托很少配有。

4)丝杠的长短，德宏顶托价格，一般从40—70之间，丝杠的粗细一般有φ28、φ30、φ32、φ35。

5)配有托调节螺母可以分为两种生产工艺：铸铁件和冲压成形件。螺母每个型号调节螺母都有轻重大小之分。螺母的外形有两种：碗形螺母和蝶形螺母。

我公司主要批发销售钢筋连接套筒，丝机，丝轮，及滚丝机用配件刀片，钢筋保护帽，工作扳手，扣件，顶托，声测管，丝杆，山型卡，试压模等。厂家直销，品种规格齐全，自成系列，价格实惠，德宏顶

托批发，欢迎来电咨询！

2、根据丝杠材料可以分为：空心顶托和实心顶托两种。空心顶托的丝杠采用厚壁钢管制作，较轻；实心顶托采用圆钢制，较重 。

3、根据是否带轮子可以分为：普通顶托和腿轮顶托。带轮顶托一般都镀锌，用在活动脚手架的下部方便施工过程的推动；普通顶托用在工程建筑施工中，支撑稳定。

4、实心顶托根据丝杠的生产工艺可以分为热轧丝杠和冷轧丝杠。热轧丝杠外观美观，成本略高；冷轧丝杠外观不太美观，成本略低。

我公司主要批发销售钢筋连接套筒，丝机，丝轮，及滚丝机用配件刀片，钢筋保护帽，工作扳手，德宏顶托，扣件，顶托，声测管，丝杆，山型卡，试压模等。厂家直销，品种规格齐全，自成系列，价格实惠，欢迎来电咨询！

德宏顶托价格-久安建材-德宏顶托由云南久安建材有限公司提供。云南久安建材有限公司（www.ynjadt.com）为客户提供“ 顶托,扣件 ”等业务，公司拥有“ 顶托,扣件 ”等品牌。专注于钢结构等行业，在云南昆明 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：吴总。