

奇美ABS757高光泽高抗冲一级代理塑料件加工

产品名称	奇美ABS757高光泽高抗冲一级代理塑料件加工
公司名称	余姚市创格塑化有限公司
价格	14.50/KG
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市余姚市中国塑料城A1-09
联系电话	13989325198

产品详情

余姚市创格塑化有限公司 经销批发的铁氟龙 ABS PC POM PA6 PA66 TPU PC/ABS PPS LCP 本公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任0574-62538786

ABS/PA-757H/

台湾奇美

生产企业：台湾奇美

分享到：

[更多](#)

原料描述部分

[【查看报价】](#)

规格级别高光泽,高流动,高抗冲 家用电器 注塑

该料用途家电产品/机车部件/大面积或薄壁制品

备注说明

加工条件加工条件

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	23 °C	ISO 1183	1.04	g/cm
比重				
熔融指数	220 × 10KG	ISO 1133	30	g/10min

机械性能	成型收缩率		ISO 294-4	0.4到0.7	%
	拉伸强度	50 mm/min, 屈服	ISO 527	40	MPa
		50 mm/min, 断裂	ISO 527	31	MPa
	伸长率	50 mm/min	ISO 527	40	%
	弯曲强度	2 mm/min	ISO 178	61	MPa
冲击性能	弯曲模量	2 mm/min	ISO 178	2000	MPa
	简支梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO 179	29	KJ/m
	悬臂梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO 180/1A	27	KJ/m
热性能	维卡软化温度	1 Kg,50 /hr	ISO 306	105	° C
		5 Kg,50 /hr	ISO 306	101	° C
	热变形温度	1.8 MPa 未退火	ISO 75/A	83	° C
		1.8MPa 退火	ISO 75/A	98	° C
可燃性	线性膨胀系数		ISO 11359	8.6E-5	
	UL 阻燃等级	1.5 mm	UL 94	HB	