

# 高低温温度冲击试验箱

产品名称	高低温温度冲击试验箱
公司名称	广东艾思荔检测仪器有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:艾思荔 型号:HL-80 产地:广东东莞
公司地址	东莞市东城区立新社区旧锡边村金汇工业园C栋 一楼7号
联系电话	13532378990

## 产品详情

### 高低温温度冲击试验箱(壹叁伍 叁贰叁柒 捌玖玖零)工作原理

电热真空干燥箱可使工作室保持一定的真空度并采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定，显示与控制，该温度调节仪采用计算机技术对工作室内的温度信号进行采集，处理，可使工作室内的温度自动保持恒温。该温控系统属P.I.D智能控温，性能可靠，使用方便，智能型温度调节仪均有超温保护功能。在设备工作过程中如果工作室内的温度超过设定温度值时，超温保护电路动作，切断加热回路。

### 高低温温度冲击试验箱产品型号及规格

#### 型号

RUD-30

RUD-45

RUD-50

RUD-60

#### 内箱尺寸cm

W30xH30x30

W40xH40x45

W50xH50xD50

W60xH60xD60

外箱尺寸cm

W50xH76xD47

W60xH86xD62

W79xH110xD75

W89xH120xD85

溫度範圍

RT ~ 200

溫控器

PID微電腦自動演算PV/SV同時顯示，按鍵設定

材質

內箱材質為鏡面不銹鋼，外箱材質為SECC鋼板粉體烤漆處理

精確度( )

± 0.5

± 0.5

± 0.5

均勻度( )

± 1.5

± 1.5

± 2.0

電壓(V)

220

220

220

功率(KW)

2.0

2.5

5.0

7.0

柵片

2

2

2

備註

單門

單門

單門

重量(KG)

85

97

140

170

#### 高低温温度冲击试验箱产品特点

1. 外箱采用SECC钢板、精粉體烤漆處理，內箱采用USU不銹鋼板。
2. 操作簡便，溫度均勻度佳。
3. 耐真空度高可達510-3Torr
4. 氣閥及近氣閥採用球閥，使用方便，緊密性高。
5. 超溫保護：超負載自動斷電系統。
6. 矽膠迫緊 ( Silicon Packing )
7. 循環方式：熱輻射及自然對流。

## 8. 強化玻璃窗口。

### 高低温温度冲击试验箱产品用途

- 1、电子，电工，仪表，材料，半导体等生产企业对非易爆物进行干燥，烘焙及热处理试验。
- 2、学校，医药、食品、化工等单位科研及对非易爆物进行干燥、消毒、保湿及热处理试验。
- 3、特别适用于LED，LCD在英晶体，电容，电阻，等要求高恒精度和可靠性的产品过程的烘干和老化试验。

《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以艾思荔业务员根据客户的要求所做的报价单为准》