

70度常开防火阀作用 济宁70度常开防火阀 富尔达空调设备

产品名称	70度常开防火阀作用 济宁70度常开防火阀 富尔达空调设备
公司名称	德州富尔达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯镇开发区
联系电话	13053406333

产品详情

防火阀功能：平时常闭，DC24V电信号打开；手动打开；70°C熔断打开；

手动复位；带电信号反馈装置。这种防阀一般用在排烟系统里，正常情况下，阀门关闭，当系统里的排烟风机或强制送风风机启动后，阀门会联锁启动，打开了排烟或送风通道，进行排烟或送风。防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止火势沿风道蔓延），它的功能有：温度熔断器在70°C时熔断，使阀门关闭。防火阀，消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，发生火灾时开启排烟，邢台70度常开防火阀，当排烟管道内烟气温度达到280°C时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。

防火阀自动复位型排烟防火阀，功能如下：1、平时呈常闭状态，火灾发生时，70度常开防火阀型号，由控制中心输入DC24V电源，阀门自动开启。2、当管道温度达280°C时，熔断器动作，70度常开防火阀作用，阀门自动关闭。3、可手动开启。阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。4、阀门开启后，无需人工复位，只要输入DC24V电源，阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能仅限于温感器未动作前，如温感器动作后需更换温感器尚能使用此功能)。

防火阀在排烟系统中，发生火灾时，排烟阀开启，进行排烟，70度防火阀多少钱，70度常开防火阀接线，为了截断高温烟气在排烟管路中流动，防止火势蔓延到另一防火分区，当排出的烟气温度达到280°C时，排烟防火阀、排烟口上熔断器动作，阀门必须自动关闭，阻止排烟。由此可见，防火阀、排烟阀做到了该通则通，该断则断的隔烟阻火作用。4、关闭后DC24V电动复位（全自动型排烟防火阀，适用于不便人手操作的地方）。防火阀、排烟阀做到了该通则通，该断则断的隔烟阻火作用。

70度常开防火阀作用-济宁70度常开防火阀-富尔达空调设备由德州富尔达空调设备有限公司提供。德州富尔达空调设备有限公司（www.dzzckt.com）位于德州市武城县鲁权屯镇开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富尔达空调设备在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。富尔达空调设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。防火阀产品检测项目及步骤1、排烟防火阀手动操作应方便、灵活、可靠。富尔达空调设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.fedfjx.com）还是从事3c柜式离心风机箱，3c消防排烟风机箱，3c低噪声排烟风机箱的厂家，欢迎来电咨询。