

# 高低温湿热试验箱

产品名称	高低温湿热试验箱
公司名称	广东艾思荔检测仪器有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:艾思荔 型号:HL-80 产地:广东东莞
公司地址	东莞市东城区立新社区旧锡边村金汇工业园C栋 一楼7号
联系电话	13532378990

## 产品详情

高低温湿热试验箱(壹叁伍 叁贰叁柒 捌玖玖零)技术参数

- 1、型号：hl-80dh
- 2、工作室尺寸（mm）：800×900×700（宽×高×深）
- 3、温度范围：-40 ~ 150
- 4、温度均匀度：±2
- 5、温度波动度：±0.5
- 6、湿度范围：30%~98%R.H

高低温湿热试验箱技术参数：

- 1、型号规格TH-100工作室尺寸D×W×H450×450×500:mm
- 2、温度范围：0、-20、-40、-60、-70 ~ 150
- 3、温度波动度：±0.5（空载时）
- 4、温度均匀度：±2（空载时）

- 5、升温速率：1.0~3.0 /min（升温速率可按客户要求特殊定制）
- 6、降温速率：0.7~1.2 /min（降温速率可按客户要求特殊定制）
- 7、温度偏差： $\pm 2$
- 8、时间设定范围：0~999h
- 9、样品托架：2层（标配）

## 高低温湿热试验箱产品结构与材质

- 1、独特的平衡调温方式，确保温度控制精度；
- 2、设备控制系统，采用进口可编程温度控制器，直接显示当前温度和设定温度，高精度、高稳定性，具有PID自协调，确保设备控制；
- 3、制冷系统具有多温区工作系统，采用法国“泰康”牌；
- 4、设备设有超温、超压、过载、短路等保护功能，进行保护状态后，将自动关闭相关设备，并有提示功能确保系统运行；
- 5、具有测试电源引入孔，方便试样通电测试；
- 6、制冷系统压缩机及主要配件均采用进口产品，并具有超压、过热过载等多重保护，保证设备运行可靠；
- 7、高低温湿热试验箱外壳采用冷轧钢板静电喷塑，色调均匀美观大方；内胆材质为不锈钢板，在内外两层间有较厚保温层，箱体具有良好的保温效果。

## 高低温湿热试验箱产品概述

1模拟自然高低温变化环境，广泛应用于对电子、电工产品及其它产品零部件，材料在使用储运过程中对温度环境的适应性试验（特别是电气性能和机械性能的变化）。

《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以艾思荔业务员根据客户的要求所做的报价单为准》