

十堰地坪漆 水性聚氨酯地坪漆 匹匹梯

产品名称	十堰地坪漆 水性聚氨酯地坪漆 匹匹梯
公司名称	东莞市匹匹梯实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头裕丰工业区
联系电话	15024160760

产品详情

混凝土密封固化剂的施工有哪些要求？

一、混凝土密封固化剂材料要求

不同的密封固化剂对施工温度、时间、用量、操作等具有不同的要求，水性聚氨酯地坪漆，施工前必须熟知密封固化剂产品说明书，并按说明书要求进行操作。各类密封固化剂应具有无毒、无味、使用简单、渗透、密封、提升混凝土性能等的质量要求。

二、混凝土基层要求

1、混凝土基层应平整。因密封固化剂是液体，不具有找平的功能，因此，水性环氧地坪漆，混凝土基层的平整度就是完成后的耐磨地坪的平整度。并且，基层不平整易导致密封固化剂难以在基层面均布，在涂刷密封固化剂后，容易在地面凹处出现大量的“小水坑”，而地面凸出无法有效“吸收”密封固化剂。基层平整度应能达到4mm级别。

2、应进行基层清理。将混凝土基层上的水泥渣、灰尘、油污、垃圾等清理干净，以打开基层表面跟过的毛细孔，以利混凝土密封固化剂更多、更好地渗入地面;用清水彻底清洗基层地面，因为密封固化剂是无色透明液体，十堰地坪漆，且其功能主要是渗透进混凝土基层，因此，保证混凝土表面的观感，可提升完成后的地面的整体观感效果。待地面八成干(无明水)后即可进行密封固化剂施工。

环氧地坪漆

东莞匹匹梯实业有限公司生产环氧地坪漆价格便宜，底漆15.5元公斤，中涂11元公斤，面漆16元公斤，由于价格变化大，我们报价只能保持 当月的报价有效。匹匹梯的环氧地坪漆硬度大，附着力好，气味小，不起壳，不脱层等特点，而且耐用，配上我们的专业师傅，效果更好。我们在全国各地做了大量的案例，深受客户的好评，欢迎大家电话咨询我。

施工缝处理

施工缝不是真实存在的“缝”，是按设计要求或施工需要后浇筑混凝土超过初凝时间与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面。

温度应力裂缝处理

在混凝土地坪施工过程中出现较多的是温度应力裂缝，产生这种裂缝的主要原因是由于基础温差和混凝土内外温差过大或由于其它原因产生的应力释放，根据表现形式的不同又可分为表面裂缝、深层裂缝、贯通裂缝三种。在一定条件下，表面裂缝会发展成深层裂缝，深层裂缝也会发展成贯穿裂缝，因此若不及时对裂缝进行修复，将会直接影响到环氧地坪的装饰效果。

伸缩缝处理

根据结构布置、地质条件及施工布置，施工强度等在结构物中设置的横向缝，为满足结构变形的要求，水性耐磨地坪漆，缝面间一般不应有刚性填充物。因伸缩缝需满足整体建筑物的应力变化，所以对于伸缩缝处理需用弹性材质，外面铺设金属板材进行保护。

上面说到的三种环氧地坪防腐漆裂缝方式，伸缩缝和施工缝是为满足混凝土应力改变而人为设置的，温度应力裂缝是因为混凝土自身应力改变而发作的。

十堰地坪漆-水性聚氨酯地坪漆-匹匹梯(优质商家)由东莞市匹匹梯实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市匹匹梯实业有限公司(www.dgwlx.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.dgxieji.com)还是从事广州,佛山,珠海屋顶防水材料，中山,江门,肇庆防水涂料，东莞,深圳,惠州防水补漏的厂家，欢迎来电咨询。