

ktv隔音门定做 合肥隔音门 安徽佳航门窗定制公司

产品名称	ktv隔音门定做 合肥隔音门 安徽佳航门窗定制公司
公司名称	安徽佳航智能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县华东建材城C区110栋
联系电话	19955614888

产品详情

塑钢隔音门门扇采用塑钢为主材，塑钢隔音门一般采用胶条密封，与普通铝合金窗的“硬碰硬”不同，隔音效果较明显。况且塑钢隔音门的款式多样，特殊材质具有现代时尚简练感，塑钢隔音门多以白色为主，也有彩色型材，合肥隔音门，让装饰更有自由发挥的空间。中空玻璃隔音门是由两层或多层平板玻璃构成，四周用高强度气密性好的复合粘剂将两片或多片玻璃与铝合金框或橡皮条粘合，隔音门多少钱，密封玻璃之间留出空间，冲入惰性气体以获取优良的隔热隔音性能。由于玻璃间内封存的空气或气体传热性能差，因而产生优越的隔音效果。中空玻璃还可以在夹层摆入不同的窗花，做出特殊的装饰效果，让门显得格外雅致。

隔音门施工方案：

- 1、划线定位：按设计图纸规定的尺寸、标高和开启方向，在洞内弹出门框的安装位置上。
- 2、立框校正：门框就位后，应校正其垂直及水平度和对角线，按设计要求调整至安装高度一致，与内外墙面一致，门框上下宽度一致，而后来对拔木楔在门框四角初步定位。
- 3、连接固定：门框用膨胀螺栓临时固定，必须进行复核，以保证安装尺寸准确。框口上尺寸允许误差应为 1.5mm，室内隔音门，对角线允许误差 2.0mm。

隔音门选购以及隔音检测的方法

- 1、看重量。隔音的公式和材料的密度有直接关系，因此密度大的隔音相对较好，ktv隔音门定做，模压门相对较轻，这是模压门隔音不好的根源所在。但是注意：平板空心门中间加隔音棉会比实木门还要隔音。

2、看木门面层板的厚度。面层板越厚隔音效果越好。一般木门的面层板使用的应该是8mm厚。面层板厚同时平整度也越好，但成本会增高。但是：铁板防火门的面层铁皮3mm厚，隔音效果也是不错的。

3、看木门的平整度。木门越平，同门套的结合越好，而不管是什么结构。只要变形的木门隔音肯定不行，漏风。

ktv隔音门定做-合肥隔音门-安徽佳航门窗定制公司(查看)由安徽佳航智能技术有限公司提供。安徽佳航智能技术有限公司(www.ahjhzn.com)位于合肥市肥东县华东建材城C区110栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽佳航在特种建材中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安徽佳航取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽佳航全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。