

江苏法罗威整板涂覆机

产品名称	江苏法罗威整板涂覆机
公司名称	法罗威（江苏）电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	法罗威:FLV 涂覆机:SC-45C 江苏:昆山
公司地址	昆山市张浦镇张家埭路15号
联系电话	0512-57251558 18913256274

产品详情

设备性能

- 1.采用PLC控制，触摸屏操作；
- 2.连续性表面涂覆，故障声光报警；
- 3.可变行程的单轴传动平台，采用同步带轮传动系统搭配步进电机往复式涂覆；
- 4.步进马达往复式涂覆，可任意设置PCB板前后偏移量；
- 5.配备1个扇形喷胶阀，可自动升降；
- 6.配备专用储胶桶，密封恒久供给方式，供料均匀一致；
- 7.机台配有专用浸泡装置，独立清洗液容器，可自动浸泡胶阀，防止堵塞；
- 8.专用硬质铝合金轨道及特制不锈钢输送链条。
- 9.配有控制按钮实现“急停”“停止”“启动”等功能。
- 10.可选配不间断供胶系统，实现不停机加胶连续生产。

技术参数

序号

规格项目

规格参数

1

外型尺寸 External Size L*W*H

1200mm*1000mm*1610mm

2

重量 Weight

200KG

3

单阀涂覆宽度范围 Width Coating Area

50mm~450mm

4

输送带高度 Conveyor Height

900mm ± 20mm

5

控制系统 Control System

PLC+触摸屏

6

驱动方式 Drive Type

步进系统+同步轮传动

7

驱动轴数 Axis

1轴

8

最大工作速度 Max Work Move Speed

1000mm/sec

9

最大组件高度 Max PCB Component Height

上70mm 下100mm

10

PCB板边距 Min PCB Edge Space

5mm

11

定位精度 Positioning Accuracy

$\pm 0.1\text{mm}$

12

重复精度 Repeat Accuracy

13

胶阀数量 Nozzle Type

1个 (大雾化胶阀)

14

胶阀上下

双杆气缸

15

边缘清晰度

$\pm 1\text{mm}$

16

大雾化涂覆宽度

15mm~30mm

17

喷涂厚度

0.02mm~1mm

18

输送带速度 Conveyor Speed

0-2500mm/min

19

储胶桶容量 Glue Tank Volume

10L*1、 2L*1 (标配) , 20L (选配)

20

储胶桶搅拌方式 Glue Mixing Type

手动搅拌 (2L无搅拌)

21

电源 Power

AC220V 50~60Hz

22

总功率 Total Power

800W

23

气源供给 Air supply

0.5Mpa~0.8Mpa

24

气源流量 Air Ventilation

< 10CFM

25

工作方向 Work flow

左 右(标配) 右 左

*喷涂精度与胶水特性有关，不同胶水喷涂效果有所不同。