

2ZBQ10/16气动注浆泵济南

产品名称	2ZBQ10/16气动注浆泵济南
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	12.00/件
规格参数	品牌:东坤 型号:NQG- 产地:山东
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

2ZBQ10/16气动注浆泵济南2ZBQ10/16矿用气动注浆泵 矿用气动注浆泵的种类很多，但是气动缸数2缸的种类型号就不是太多了，下面我以2ZBQ10/16气动注浆泵济南2ZBQ10/16矿用气动注浆泵为例简单为大家介绍下：2ZBQ10/16气动注浆泵济南2ZBQ10/16矿用气动注浆泵的组成构造：

- 1、侧面内三联体支腿固定，加强稳定性。
- 2、集成块设计的换向阀及行程阀之间与汽缸连接，2ZBQ气动注浆泵减少了外部管路，使用可靠性。
- 3、2ZBQ10/16气动注浆泵济南2ZBQ10/16矿用气动注浆泵由气动三联件、气缸、活塞杆、换向阀、浆液缸、吸排浆阀组、泵架等组成。2ZBQ10/16矿用气动注浆泵产品特点：1、耗能小，振动小，噪音小，
- 2、体积小，性能，3、压力和流量调节方便，使用寿命长。
- 4、结构好，额定输出压力高、大排量。
- 5、功能全，多用途，可注单组分浆液，也可注双组份浆液；既可注化学浆液，也可注水泥等其它浆液。
- 6、安全性好，在易燃、易爆、温度、湿度变化较大的场所适应性强。
- 7、实现两缸工作实现4：1或1：1的浆液混合比，压力大排量大 满足高强度的注射施工。

2ZBQ10/16矿用气动注浆泵使用条件：注浆泵工作温度为0～50℃，但24h内平均温度不超过40℃，非工作期间环境温度不低于-40℃，可用于煤矿采掘工作面。2ZBQ10/16气动注浆泵济南2ZBQ10/16矿用气动注浆泵为双缸作用柱塞泵。其工作原理为：由空气压缩机产生的压缩空气，推动气缸内的活塞作往复运动，浆液缸的柱塞亦同时进行往复运动，与吸排浆阀组的作用，完成浆液缸的吸、排浆工作。

2ZBQ10/16气动注浆泵济南2ZBQ10/16矿用气动注浆泵产品特点：

- 1) 体积小、重量轻、移动搬运方便，适应移动频繁的多点注浆
- 2) 由于采用气压传动，使泵的注浆性能适合于注浆压力低时需要大流量，而注浆压力升高时需要小流量的工况
- 3) 因采用气动传动在易燃、高爆、淋水、尘埃大等工作环境下也可使用
- 4) 主要用于单液注浆，也可按1:1双液注浆。

网上图片数据只做参考，详情需要跟业务员联系，沟通，确保购买的型号，机型，一切以合同为准。