

# 包邮活性炭过滤棉活性炭纤维棉/毡3-10mm光氧催化活性炭过滤

产品名称	包邮活性炭过滤棉活性炭纤维棉/毡3-10mm光氧催化活性炭过滤
公司名称	昆山市玉山镇卡尤迪新型材料经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市车站路255号-1厂房
联系电话	17326010441

## 产品详情

### 包邮活性炭过滤棉活性炭纤维棉/毡3-10mm光氧催化活性炭过滤

活性炭过滤棉，活性炭海绵滤网，活性炭无纺布，活性炭无胶棉，活性炭除臭滤网活性炭过滤网，除臭棉，抗菌除臭过滤棉，活性炭蜂窝状过滤网，活性炭纤维过滤网，活性炭海绵滤材：活性炭纤维状滤网是采用纤维状非织布与活性炭粉经特殊工艺加工制成。性能：由于活性炭的吸附、过滤性能，使该产品具有良好的空气净化效果。能够过滤污染颗粒物，去除各种毒害有机气体，如：甲醛、甲本、二甲本，硫化氢、氨等

基材采用新型聚丙烯纤维为滤材，具有阻力小、对悬浮粒子捕捉效率高、可以水洗的特点，特别适用于大风量、低阻力的空气过滤场合和水循环设施（如水族箱）的过滤，是后级空气过滤和水过滤的理想材料。

活性炭纤维过滤网在基材上添加优质椰壳活性炭，该椰壳活性炭经过特殊的“活化处理”（所谓“活化处理”是指在制造活性炭的过程中，将活性炭的孔隙率给予显著的提高，使其比表面积增加，具有更强的吸附能力），可广泛用于处理甲本、二甲本等苯类、酚类、醛类等VOC气体和自来水的除氯、过滤及杂质吸附。

主要参数：

厚度（mm） 2mm 3mm 5mm 10mm 15mm

克重（g/m<sup>2</sup>） 180 220 400 500 600

空气阻力（pa）（0.5m/s） 20 40 60 80

苯吸附值（mg/g）（含碳量50%） 200 200 200 200

产品用途：

广泛应用于水族箱、抽油烟机、中央空调、空气清新机、吸尘器、加湿机、抽湿机、氧吧

空调、油烟机、空气净化器，是一种理想的空气净化滤材。也可用于水过滤净化

规格：1m宽\*2-15mm厚\*50m长/卷

一、mz活性炭蜂窝海绵介绍：、

蜂窝状活性炭滤网是在聚氨脂基材上载负活性炭制成的，其含碳量在50%-70%左右，具有良好的吸附性能，可用于空气净化，去除挥发性有机化合物和空气中的微尘、烟雾、臭味、甲本、甲纯等污染物质。

主要指标:吸附能力：吸苯率：25%-32%阻力：气体线速度为1.0m/Sec 4mm 压降42 pa 20mm 压降98 pa

二、产品用途：

溶剂回收：对苯类、酮类、酯类、石油类均能吸附回收。空气净化：能吸附过滤空气中的恶臭、体臭、烟气、毒气、O<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、NO等。水净化：能去除水中的重金属离子、致癌物质、臭味、霉味、细菌及脱色等；可用于自来水、食品工业用水及工业用纯水等处理；环保工程：废气及污水处理；防毒口罩、防毒衣、过滤嘴等；

贵金属提炼或回收、吸附放射性物质，也可用于作为催化剂载体、气相色谱的固定相；医药上用于包扎带，急性解读剂、人工甚藏等；电子及能源方面应用，如大容量电容、蓄电池等；

耐高温及保温材料。

厂家，mz聚氨酯蜂窝状活性炭过滤海绵现货提供厚度3mm-50mm，规格1米x1米 1米x2米 孔径可以分为15PPI、20PPI、25PPI、30PPI、35PPI、40PPI、50PPI、60PPI

有其他幅宽厚度等规格需求的请联系掌柜。

室内装饰、汽车内装饰，有效地改善室内空气质量

另外，阻燃的活性炭泡沫起到净化和阻燃的双重功效。

使用环境温度 130 。