

室外皮线光缆保护盒

产品名称	室外皮线光缆保护盒
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

室外皮线光缆保护盒宁波普纬达通信设备有限公司生产-----室外皮线光缆保护盒皮线光缆用于光纤入户蝶形引入光缆。外皮一般为黑色、直径比较小、柔韧性好；横截面呈8字型，室外皮线光缆保护盒加强件位于两圆中心，可采用金属或非金属结构，光纤位于8字型的几何中心。皮线光缆内部光纤多采用G.657小弯曲半径光纤，可以以20mm的弯曲半径敷设，室外皮线光缆保护盒适合在楼内以管道方式或布明线方式入户。皮线光缆独特的8字型构造可以在短时间内实现现场成端。

产品优点：1.熔接点内置在热缩保护套管中大大提高了产品的可靠性。2.接续全程可视，产品接续合格率为百分之百，大大节约了施工时间。3.光缆的熔接可以实现高光学性能，平均插入损耗 -0.03dB，回波损耗 -60dB。4.产品在使用过程中不受环境影响，无故障率，使用寿命长，降低后期维护成本。5.尾部特有光纤加紧结构使光缆的抗拉力大于60N。6.操作简单快捷，操作工人无需技能。

皮线光缆主要用途有：* 光纤入户（FTTH）工程中，作为末端入户光缆使用。* 建筑智能化系统工程中，建筑物内各种需要光缆传输的连接。* 建筑物内的各种光通信网络的光缆连接。* 火灾自动报警及消防联动系统的光缆连接。* 建筑物内、大型公共场所、停车场、居住小区、公园等，需要建设安防监控系统的光缆连接。* 弱电系统集成等光缆连接。* 大型公众场合（如公园、音乐厅）的分散音响系统的光缆连接。* 其他接入网领域需要使用引入光缆的场合。

皮线光缆具有：外径小、重量轻、成本低、易敷设，施工快，且易于用手剥离出光纤，光缆柔软性能和弯曲性能好，可以像普通电话线一样柔软的使用，甚至在光缆折叠和打结受力以后光纤芯都不会折断，特别适合在建筑物内的小角度的铺设安装的特点。