

潍坊污水管道处理电磁流量计

产品名称	潍坊污水管道处理电磁流量计
公司名称	潍坊信特自动化仪表有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:潍坊信特 型号:LDG 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市奎文区潍州路619号北王国际数码港1号楼A-31（注册地址）
联系电话	13869655623 13869655623

产品详情

污水管道处理电磁流量计如何选择安装点

- 1、选择充满液体的直管段，如管路的垂直段（流向由下向上为宜）或充满液体的水平管道（整个管路中最低处为宜），在安装与测量过程中，不得出现非满管情况；（非满管型流量计除外）。
- 2、测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处；（D为仪表口径）。
- 3、测量点选择应尽可能远离泵，阀门等设备，避免其对测量的干扰；（阀门要安装在仪表下游）。
- 4、测量点选择应尽可能远离大功率电台，强磁场干扰源等。（否则要采取单独接地，接地电阻

污水管道处理电磁流量计内衬材料的选择

应根据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料。

内衬材料选择表

内衬材料	氯丁橡胶	性能	适用液体自來水，工业用水，海水
名称	聚氨基脂橡胶	性能	纸浆、矿浆等浆液
符号	氟乙炔	性能	腐蚀性强的酸、碱、盐液体
名称	聚四氟乙烯	性能	化学性能很稳定，耐沸

腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀。负压不可用

四氟乙烯和六氟丙烯
F4或FE能逊于F4可用于负压流体

腐蚀性强的酸碱盐液体