

## 海面航道水上塑料浮标漂浮水上带灯浮体

产品名称	海面航道水上塑料浮标漂浮水上带灯浮体
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	125.00/个
规格参数	品牌:洁贝尔泰 型号:FT5080-6 产地:浙江宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室(注册地址)
联系电话	18858446250

## 产品详情

硅尘一般是指游离二硅的粉尘，以石英为代表的硅尘是电力行业危害性严重且危害面较广的一种职业性有害因素。火电厂的煤尘一般是含有10%以下游离二硅的粉尘（国家规定高容许排放质量浓度为10 mg/m<sup>3</sup>），尘粒分散度高，直径小于5

μm的占73%。锅炉尘一般是含有10%~40%游离SiO<sub>2</sub>的粉尘（国家规定高容许排放质量浓度为2 mg/m<sup>3</sup>），尘粒分散度高，直径小于5 μm的占73%。焊接尘是在焊接作业时，由于高温使焊药、焊接芯和被焊接材料熔化蒸发，逸散在空气中冷凝而形成的颗粒细的气溶胶，焊接气溶胶再冷凝后形成细的尘粒，其中1 μm以下的尘粒约占90%以上。电焊尘主要由铁的物组成，当使用高锰焊条时，空气中的二锰的含量远远超过铁的含量。除尘器、干灰输送系统及粉煤灰等综合利用作业场所的粉尘，也是含有10%~40%游离SiO<sub>2</sub>的粉尘，粒径一般在15 μm以下，5 μm以下的占有相当份额。脱硫装置制粉系统的粉尘一般是含10%以下游离SiO<sub>2</sub>的粉尘。其主要成分为CaO、CaCO<sub>3</sub>或其他脱硫剂（脱硫剂的品位一般要求度为90%或95%）。脱硫装置石膏理或废渣理系统的粉尘一般是含10%以下游离SiO<sub>2</sub>的粉尘，其主要成分为CaSO<sub>4</sub>.H<sub>2</sub>O或其他脱硫废渣。