

陕西榆林DGD-4型钢轨打磨机DGD-4钢轨打磨机

产品名称	陕西榆林DGD-4型钢轨打磨机DGD-4钢轨打磨机
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东坤 型号:DGD-4 产地:山东
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

DGD-4型钢轨打磨机DGD-4钢轨打磨机

DGD-4型钢轨打磨机DGD-4钢轨打磨机产品以GX160汽油机作动力，用A型三角皮带（内周长889毫米）通过传动系统带动砂轮进行磨轨作业。该机主要由机架、传动系统、砂轮、磨圆弧滚轮、走行装置等主要部件组成。

DGD-4型钢轨打磨机DGD-4钢轨打磨机机架系用薄钢板角钢焊接而成。砂轮依靠丝杠螺母螺旋进给，走行装置和机架用螺栓连接，走行轮轮缘较高，下道后也可在地面上推行。外形如图所示。

DGD-4型钢轨打磨机DGD-4钢轨打磨机磨钢轨顶部、侧面可用绝缘轮（或滚轮）；磨轨顶圆弧用滚轮可修磨钢轨圆角部位。1.磨轨机装的GX160小型汽油机（电动机），在正常情况下一般拉绳3~5次即可起动。如未能起动，不要无休止地拉动起动绳，应按汽油机故障内容逐项检查排除后再行起动。

2.汽油机要空载起动，油门放到

小量，新汽油机要有磨合期。当汽油机转速达到1500~2000r/min以上时，离合器才可接合。3.汽油机燃油必须严格按汽油和机油的容积比20:1配制。新汽油机开始使用的15h内，燃油容积比按15:1配制。

4.由于现场作业风沙尘土较大，严禁在未装空气滤清器的情况下作业。5.本机砂轮每次进给量要适中，一般在0.05~0.2mm，并要和走行速度相配合，进给量大时，走行速度要相应调慢。

6.汽油机转速在出厂时已调好，限速片及弹簧的位置不能随意更动。若检修变动位置，必须重新校验。7.汽油机调速室为飞溅润滑，每使用50h须检查调速室的油面高度（须将机器躺倒，使气缸处于直立位置10~15min，待润滑油完全流回调速室油底壳后，再旋出油尺检查。

8.汽油机输出端轴端油封经长期使用后，因密封不严能使调速室的润滑油漏出，故使用500h后应予更换。

。

9.打磨机垂直和横向丝杠要加注机油润滑。

如需订货详情咨询：济南东坤 张：15964516310 QQ:2289416993