

# 环氧自流平漆 金华环氧自流平 力川建筑放心企业

产品名称	环氧自流平漆 金华环氧自流平 力川建筑放心企业
公司名称	永康市力川建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市总部中心金松大厦17楼
联系电话	13665826000

## 产品详情

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：

从地坪行业发展至今，地下车库地坪主要有3种做法，与大家分享这3种地坪的好坏。

### 1.金刚砂地下车库地坪：

用金刚砂做的地下车库地坪比较平整、无缝和美观，不过，其耐磨性不是十分好，汽车长期碾压后容易翻砂、汽车贺裂缝，另外，由于他是与混凝土一起施工，表面依旧会留下毛细孔，从而容易受到外界物质的侵蚀，寿命比较短；

### 2.地下车库环氧地坪：

其优点是防尘、颜色多样、质地无接缝。缺点是，易老化、地面潮湿后容易脱壳、起皮，且用环氧施工的地下车库地坪耐磨性较差，汽车碾压后容易留下难看的拖痕且不容易清洁，后期翻新改造成本高。

### 3.地下车库耐磨硬化地坪：

耐磨硬化地坪施工后使地下车库地面具有防尘，耐磨防滑、容易清洁、抗压等特性。地面越使用越光亮，地下车库地坪表面会出现大理石一样的光泽，施工简单，性价比高，寿命长达30年。

欢迎新老顾客来电咨询~

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：

处理混凝土蜂窝的方法一般说来，修复混凝土蜂窝的方法就是：移走那些有缺陷的混凝土，再用新混凝土填补嵌实。如果蜂窝面比较大，而且深度也比较深的话，应当采用气压喷射法将砂浆和细石混凝土填入蜂窝中，采用这种方法时，蜂窝口应当被清理或敲凿成略朝外倾斜；当采用手工填补时，金华环氧自流平，蜂窝口应当被清理或敲凿成比较平直，深度不小于25毫米。另外，蜂窝口的混凝土表面全部打毛，并将全部灰尘碎屑清理干净以保证可靠的新旧面连接强度。新混凝土颜色上和老混凝土应当协调，并且进行适当的养护。

欢迎新老顾客来电咨询~

永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：

## 一、运动场的使用

- 1.应按其适应范围合理使用，一般只供场地所承担的教学、训练和比赛使用。
- 2.进入场地者要穿适宜的鞋：普通的引动跑鞋的鞋钉不得超过9mm，环氧自流平漆，跳鞋鞋钉不得超过12mm（特殊面层材料另有规定者，环氧自流平厂家，一律按有关规定执行），训练鞋、橡胶底的帆布鞋或一些软胶能承受的适宜运动鞋。
- 3.紧靠内侧沿的一、二条跑道使用较多，平时应限制使用，尤其是中长跑训练时，环氧自流平单价，应将训练人员平均分配在各条跑道上，避免造成场地使用不均衡。必要时可采用跨栏架将内侧跑到挡住，以防止集中在跑道内侧的两道中训练。
- 4.只有经许可的起跑器可用于在塑胶面层联系起跑，为了减少对跑道的损坏，练习用起跑器放置在110米跨栏起跑线之后。
- 5.杠铃、哑铃、铅球、铁饼、标枪等器材在特设的运动场使用，严禁在塑胶场地上进行训练。
- 6.要保持场内清洁，避免有害物质的污染。严禁在场内吸烟、吐痰、饮用含糖饮料、嚼口香糖等。
- 7.球员在足球场踢球出界，到跑道上拾球，要注意及时清洁球鞋从足球带到跑道上的泥及污垢。

欢迎新老顾客来电咨询~

环氧自流平漆-金华环氧自流平-力川建筑放心企业由永康市力川建筑材料有限公司提供。永康市力川建筑材料有限公司（[www.zykbcc.com](http://www.zykbcc.com)）实力雄厚，信誉可靠，在浙江金华的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领力川建筑和您携手步入辉煌，共创美好未来！