

杭州屋顶、厂房、彩钢瓦翻新

产品名称	杭州屋顶、厂房、彩钢瓦翻新
公司名称	杭州拓翔喷涂工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号4幢305室
联系电话	86903569 13989821555

产品详情

彩钢瓦翻新是一套系统的工程，涉及到除锈、防水、隔热、喷涂等多个工序，针对彩钢瓦屋面不同的锈蚀情况，采取相应的施工方案，有针对性的施工，会使得翻新效果更加明显，也只有这样，才能达到翻新后防腐、防水的目的。新装的彩钢瓦色泽亮丽，并且因为施工简便、价格合理，被许多企业厂房所采用，尽管优点众多，但最终还是逃不过生锈的结果。彩钢瓦屋面腐蚀过程是一个复杂的化学反应过程。我们会发现，铁锈通常为棕色偏红，主要由氧化铁的水合物和氢氧化铁组成。彩钢瓦表面的铁锈看似附着在基板上，其实它与基板的贴合并不牢固，或者说中间存在细小的孔洞，空气中的氧气和水蒸气等通过孔洞与基板直接接触，最终导致彩钢瓦的基板全部生锈。从翻新的角度来说，能不能达到预期的防腐目标呢我们知道彩钢瓦长时间处于风吹日晒的环境里，表面漆层老化后，就会出现上面提到的，空气中的氧气与基板直接接触，导致生锈，所以翻新、防腐的施工其实就是通过油漆来隔绝基板与空气直接接触，使基板处于一个完全密封的环境，从而使其无法与空气中的氧产生反应，达到防腐、防锈的目的。一些客户在选择翻新时会有所顾虑，认为彩钢瓦已经生锈了，即便是翻新也只是表面工作，并不能延长彩钢瓦的使用寿命，这种想法是错误的，我们只要了解了彩钢瓦生锈的原因就能知道，通过翻新其实能够达到很好的防腐效果。