

XJQ/XJB顶出风箱式冷凝机组

产品名称	XJQ/XJB顶出风箱式冷凝机组
公司名称	徐州双成冷暖设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:其他
公司地址	徐州市鼓楼区殷庄村彭场路3巷13-1#、13-2#
联系电话	18751682273 13952187587

产品详情

类型 其他

xjq/xjb顶出风箱式冷凝机组
采用美优乐全封闭或比泽尔半封闭压缩机，外转子冷凝风机，两面进风顶出风结构，机组功率3hp-20hp，使用于中高及中低温场合。

一、产品特点：

根据市场发展的需要，本公司推出的半封闭箱式冷凝机组，一改传统的半封闭风冷冷凝机组的形式，可分别满足于-5 ~5 、-15 ~ -20 的需要，可广泛应用于宾馆、饭店、食品、卫生、医药、农业、化工等行业。

该系列产品具有如下特点：

采用箱式整体式结构，结构紧凑、外形美观；

主机选用德国比泽尔半封闭制冷压缩机，震动小、噪音低、运行可靠性好；

使用铜管铝片式换热器，迎风面大，换热效率高、使用寿命长；

采用外转子风机，风机外观好、运行噪音小；

内置接线盒，接线方便；

机组进出管接口装有截止阀，安装维修方便。

二、机组标准配置说明：

xjb03mb.....xjb12lb:

比泽尔半封闭压缩机 曲轴箱加热器 冷凝器 储液器 过滤器 电磁阀 压力控制器
高低压表 进出口阀 端子盒

xjb15lb.....xjb22lb:

比泽尔半封闭压缩机 曲轴箱加热器 减震管 油分离器 冷凝器 储液器 过滤器 电磁阀
进出口阀 压力控制器 高低压表 油压表 油压差控制器 端子盒

xjb22mb.....xjb60mb:

比泽尔半封闭压缩机 曲轴箱加热器 减震管 油分离器 冷凝器 储液器 过滤器 视液镜
电磁阀 压力控制器 高低压表 油压表 油压差控制器 端子盒

xjb25lb.....xjb40lb:

比泽尔半封闭压缩机 曲轴箱加热器 减震管 油分离器 冷凝器 储液器 过滤器 视液镜
电磁阀 气液分离器 压力控制器 高低压表 油压表 油压差控制器 端子盒

三、主要技术参数：

机组型号	压缩机			冷凝风机					接口	
	型号	制冷量	名义功率	风叶直径	风量	功率	电压	极数	供液管	
		(w)	(hp)	(mm)	(m3/h)	(w)	(v)		mm	
xjb03mb	2dc3.2	6780	3	300	3600	2 × 80	380	4	12/sae	
xjb04mb	2cc4.2	8350	4	350	6300	2 × 150	380	4	12/sae	
xjb05mb	4fc5.2	9640	5	350	6300	2 × 150	380	4	12/sae	
xjb06mb	4ec6.2	11850	6	400	9000	2 × 180	380	4	12/ods	
xjb07mb	4dc7.2	14480	7	400	9000	2 × 180	380	4	16/ods	
xjb10mb	4vcs10.2	19190	10	450	11000	2 × 250	380	4	16/ods	

xjb12mb	4tcs12.2	23150	12	500	12500	2 × 400	380	4	16/ods
xjb15mb	4pcs15.2	27700	15	550	16900	2 × 500	380	4	22/ods
xjb20mb	4ncs20.2	32150	20	550	16900	2 × 500	380	4	22/ods
xjb03lb	2cc3.2	4450	3	300	3600	2 × 80	380	4	12/sae
xjb04lb	4ec4.2	6160	4	350	6300	2 × 150	380	4	12/ods
xjb05lb	4dc5.2	7280	5	350	6300	2 × 150	380	4	12/ods
xjb06lb	4cc6.2	8390	6	400	9000	2 × 180	380	4	12/ods
xjb08lb	4tcs8.2	11880	8	400	9000	2 × 180	380	4	16/ods
xjb10lb	4pcs10.2	13800	10	450	11000	2 × 250	380	4	16/ods
xjb12lb	4ncs12.2	16150	12	450	11000	2 × 250	380	4	22/ods
xjb15lb	4h15.2	21100	15	500	12500	2 × 400	380	4	22/ods
xjb20lb	4g20.2	24450	20	550	16900	2 × 500	380	4	22/ods
xjb22lb	6j22.2	27350	22	550	16900	2 × 500	380	4	22/ods
xjb22mb	4j22.2	36450	22	610	22400	2 × 680	380	6	22/ods
xjb25mb	4h25.2	42250	25	610	22400	2 × 680	380	6	22/ods
xjb30mb	4g30.2	48500	30	610	33600	3 × 680	380	6	22/ods
xjb33mb	6j33.2	54700	33	610	33600	3 × 680	380	6	28/ods

xjb35mb	6h35.2	63400	35	650	42600	3 × 820	380	6	28/ods
xjb40mb	6g40.2	72800	40	650	42600	3 × 820	380	6	28/ods
xjb50mb	6f50.2	86300	50	650	42600	3 × 820	380	6	35/ods
xjb60mb	8gc60.2	106300	60	610	67200	6 × 680	380	6	35/ods
xjb25lb	6h25.2	31700	25	610	22400	2 × 680	380	6	22/ods
xjb30lb	6g30.2	36700	30	610	22400	2 × 680	380	6	22/ods
xjb40lb	6f40.2	44100	40	610	33600	3 × 680	380	6	28/ods

说明：1. × × mb制冷量标定工况为:-5/50 ， × × lb制冷量标定工况为:-20/50 ；

2.机组电源380v/50hz,使用制冷剂r22,需r404a需特殊说明;

3.标定风量为0静压时的最大风量;