

# HIPS 香港石化 SR600

产品名称	HIPS 香港石化 SR600
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	香港石化:香港石化总代理 SR600:高抗冲 型号:SR600
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

供应香港石化高抗冲击HIPS SR600 原料

?? - ??????????

HK PETRO 高抗冲击聚苯乙烯

型号	特点	用途
<a href="#">SR 600</a>	高抗冲击强度, 良好耐热性	家庭用品, 玩具, 电视机壳, 音响机壳 录像带盒, 食品包装, 酸乳酪包装
<a href="#">PDR 751</a>	特高抗冲击强度, 良好耐热性	家庭用品, 玩具, 电视机壳, 音响机壳, 电子产品外壳
<a href="#">SRG 100</a>	高光泽、高抗冲击强度、良好耐热性	玩具、电子产品外壳、遥控器、办公室用具、高光泽表面产品

HK PETRO 高抗冲击聚苯乙烯 - SR600 测试项目 测试方法 单位 值 一般性能 比重 ASTM D792 g/cm<sup>3</sup> 1.04  
堆积密度 ASTM D1895 kg/dm<sup>3</sup> 0.65 机械性能 悬臂梁冲击强 ASTM D256 - 样本厚 0.32 公分 kg.cm/cm 11.6 J/m  
114 伸性能 ASTM D638 (第一样本厚, 0.32 公分 速, B) - 屈服强 N/mm<sup>2</sup> 24 - 伸强 N/mm<sup>2</sup> 29 - 伸长 % 65 -  
弹性模 N/mm<sup>2</sup> 2050 挠曲性能 ASTM D790 (样本厚 0.32 公分) - 最大压 N/mm<sup>2</sup> 48 - 弹性模 N/mm<sup>2</sup> 1900  
氏硬, L 级 ASTM D785 72 热性能 热变形温 ASTM D648 o C 90 (样本厚 公分 压 1.27, 1.82 N/mm<sup>2</sup>)  
维卡软化点 升温速 (50 + 5 o C/小时) ASTM D1525 - 负重一公斤 o C 103 - 负重五公斤 o C 96 动性能 熔指  
ASTM D1238 g/10 min 3.2 (测试条件 G - 200o C, 五公斤) 上 據乃依照所述测试方法得出之结果,  
所有 據 僅 供 作 考 之 用, 並 非 產 品 之 規 格. HONG KONG PETROCHEMICAL CO. LTD. 香港石油化学有  
限 公 司 香 港 新 界 元 工 業 村 宏 街 十 二 號