

不锈钢云母电热片 新瑞 非标

产品名称	不锈钢云母电热片 新瑞 非标
公司名称	盐城丰成电热电器有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:新瑞 型号:非标 材质:1
公司地址	盐城市盐都区义丰镇人民东路
联系电话	86 0515 88661603 15961998339

产品详情

品牌	新瑞	型号	非标
材质	1	常温电阻	1 ()

一、性能用途：不锈钢云母加热器以0.3~0.5mm不锈钢板为外壳，中间以高绝缘性耐高温的云母板为芯，均匀绕以各种标准规格的镍铬合金电阻丝作为发热体，经成型机加工成各式所需形状。可根据用户需求的接线方式，电压从110v、180v、220v、380v,最高功率负载每平方3.5w，最高工作温度600-800 之间。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。不锈钢云母加热器有圈型和板状等规格，具有加工简单，工作可靠，使用方便，升温迅速，热效率高，耗电量小，使用寿命长、制作不受型号和规格大小的限制等优点。广泛应用于塑料机械、包装印刷、石油化工、电子设备等行业。剖面图：

二、使用注意事项：1. 不锈钢云母加热器非防水性结构,因此存放及使用安装时勿与油、水、塑胶粒接触，以防止漏电。2. 安装时必须将不锈钢云母加热器与被加热体紧密贴合，受热体表面应平坦完整，无凹凸不平现象。3. 不锈钢云母加热器在使用之后如发现表面产生焦黑状色泽，则表明发热及受热体散热不平衡，应及时进行调整，防止烧穿。4. 加热使用过不锈钢云母加热器，应避免重复拆装导致合金电阻丝断裂，影响操作寿命。5. 安装前应先检查安装位置与不锈钢云母加热器规格是否相符，使用电压是否一致。

丰成集丰富的开发经验和成熟的生产技术，为顾客提供快速周到的非标电热元件设计制造服务，欢迎查询或来样来图订购。