

PPS美国泰科纳代理商

产品名称	PPS美国泰科纳代理商
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PPS美国泰科纳 型号:PPS 产地:PPS
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

PPS美国泰科纳授权原厂,PPS美国泰科纳塑料报价,PPS美国泰科纳系列价格

PPS（美国泰科纳中国一级代理商），PPS美国泰科纳代理商

优势: 证书齐全,正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美,当天下订当天发货。

优点: 可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

Fortron PPS 1140A1 玻璃纤维GF40%增强 高强度。 汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A6 玻璃纤维GF40%增强 高强度。 汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A61 高流动，高熔体。 汽车行业，机械零部件 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A62 高流动，高熔体。 汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A64 玻璃纤维GF40%增强 汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A65 玻璃纤维GF40%增强 低萃取物。 汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A66 玻璃纤维GF40%增强 汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140A7 玻璃纤维GF40%增强 高流动，高熔体。 汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140D8 玻璃纤维GF43%增强 高耐热性，良好的耐化学性，耐化学品 汽车行业，电子应用
注塑挤压 ASTM

Fortron PPS 1140E7 硬，高耐热性 高刚度，快速循环 薄壁零件。 注塑挤压 ASTM

PPS物料性能：

1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆, 跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性,为不燃塑料。

2、强度一般,刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度,在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后,可以使冲击强度大为提高,耐热性和其它机械性能也有所提高,密度增加到1.6-1.9,成型收缩率较小到0.15-0.25%

适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件.