

手套箱手套连接问题如何解决？手套的接口方案

产品名称	手套箱手套连接问题如何解决？手套的接口方案
公司名称	深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	嘉辉泰:嘉辉泰 中国:中国
公司地址	深圳市南山区西丽街道大磡社区大勘工业一路15号202（注册地址）
联系电话	0755-26521190 18923848908

产品详情

手套箱手套的连接问题如何解决？深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司为您提供最佳产品和解决办法。

深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司专业生产手套箱手套，并提供配套的在手套箱箱体的开孔处连接固定与密封手套的手套箱密封圈和橡胶O型密封圈、橡胶张紧圈、不锈钢喉箍等，具体见图片，产品被广泛应用于各种手套箱上。

1.POM材质和PP材质的手套密封圈：

手套固定圈材质为聚甲醛塑料（即POM塑料）或聚丙烯塑料（即PP塑料），可在-40~104 的温度范围内长期使用。

POM塑料或聚丙烯塑料（即PP塑料）的密封固定圈主要是由塑料内环和塑料外圈组成，安装时要求玻璃面板上的安装圆孔的开孔孔径为 197mm，首先在塑料内环和塑料外圈的紧靠玻璃的那一面先分别放置橡胶或硅胶O型密封圈以确保很好的密闭性，再将塑料内环和塑料外圈分别从玻璃的里面和外面分别紧贴着玻璃上的圆形洞口，用螺钉从玻璃里面穿过内环上的小螺钉孔向外面找对塑料外圈上的内嵌式不锈钢螺母的孔位后拧紧塑料内环和塑料外圈。螺钉在拧紧塑料内环和塑料外圈时并不穿透玻璃，所以在玻璃上仅需开一个 197mm的大圆孔，而不用开小圆孔（螺钉孔）。

由于在塑料内环和塑料外圈上都放置了橡胶或硅胶O型密封圈，保证了玻璃面板和塑料内环与塑料外圈间都很密封而不漏气。手套是套紧在塑料外圈上的，而塑料外圈上本身是有两条凹槽来定位橡胶或硅胶O型张紧圈的，所以当手套上面再套上两条橡胶或硅胶O型张紧圈时，可以确保手套牢固地套紧在塑料外

圈上面而不移位、不滑脱、不漏气。

2.配套的橡胶或硅胶O型密封圈、橡胶或硅胶O型张紧圈：

橡胶或硅胶O型密封圈保证面板和内环、面板与外圈之间的密闭性。橡胶或硅胶O型张紧圈保证勒紧手套以防止手套滑动和脱落。在外圈上有2条深槽，张紧圈可以定位与深槽中，不会滑动和移位。

3.手套尺寸：

长度：600、650、700、750、800、820、850毫米

袖口周长：400、460、480、500、520、560、620、660、720、780、860、940毫米

袖口直径：130、150、160、180、200、220、230、250、280、300毫米

厚度（双层量法）：约0.6-2.0毫米

（特殊尺寸和厚度可根据客户要求的数量决定是否可定做）

联系方式：

电话：0755-26521190

传真：0755-26054411

手机：18923848908

单位：深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司

手套箱手套的连接问题如何解决？如图示：手套是戴在POM塑料制成的手套密封圈的外圈上。

手套密封圈为制作手套箱提供了一种简便的手套固定安装方法，其材质为聚甲醛塑料或聚丙烯塑料，可在-40~104 的温度范围内长期使用。

安装要求为玻璃面板上的安装圆洞的开孔孔径为197mm，安装时首先分别在塑料内环和塑料外圈的紧靠玻璃的那一面先分别放置橡胶或硅胶O型密封圈以确保很好的密闭性，再将塑料内环和塑料外圈各自从玻璃的里面和外面分别紧贴着玻璃上的圆形洞口，用螺钉从玻璃里面穿过塑料内环上的小螺钉孔向玻璃外面对准塑料外圈上的内嵌式不锈钢螺母后拧紧螺钉。螺钉在锁紧塑料内环和塑料外圈时并不穿透玻璃，所以在玻璃上仅需开一个 197mm的大圆洞，而不用开小圆孔（螺钉孔）。

在玻璃面板上安装固定手套之后，分别从玻璃面板外面和里面看到的实际效果。

手套安装固定圈的塑料内环和外圈外圈尺寸图。

塑料外圈上有一体成型的内嵌式不锈钢螺母，塑料内环和塑料外圈上都可根据实际需要来选配加装防尘端盖。

简易版的ABS材质的手套安装固定圈，由塑料内环和塑料外圈及硅胶垫片组成。

上图是普通的乳胶手套，规格型号有多种可选择。

上图是普通的乳胶手套，规格型号有多种可选择。

上图是普通的乳胶手套，手套可以耐弱酸弱碱。

上图中的防酸碱手套也有米黄色的，规格型号有多种，手套可以耐受68%的硫酸和40%的氢氧化钠。

上图中的防酸碱手套也有黑的，规格型号有多种，手套可以耐受68%的硫酸和40%的氢氧化钠。

特大袖口的加厚型乳胶手套。

上图中的手套是丁基合成橡胶的双层手套，内层是尼龙针织衬里，手套可耐受68%的硫酸和40%的氢氧化钠，能耐受140 的高温。该手套的气密性好，有一定的抗臭氧、耐挠曲等特性，耐热老化性能也很好。

没有衬里的丁基合成橡胶单层手套，颜色可以做成米黄色、墨绿色、黑色等。

分体手套是用塑料手腕环连接着袖筒和前端的短手套，塑料手腕环通常用双槽手腕环，也有单槽和三槽的。

分体式手套，用塑料手腕环连接着袖筒和前端的短手套，前端短手套可以替换。

裸手袖口紧紧箍在手腕上，裸手操作可满足精准操作的要求，通过双槽手腕环连接裸手袖口和袖套。

联系方式：

电话：0755-26521190

传真：0755-26054411

手机/微信：18923848908

邮箱：1084766215@qq.com

单位：深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司