

中新华美直供玻璃纤维增强pp 汽车专用pp料

产品名称	中新华美直供玻璃纤维增强pp 汽车专用pp料
公司名称	青岛中新华美塑料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:中新华美 加工级别:注塑级 产地:山东
公司地址	中国山东青岛市城阳区青岛市城阳西城汇工业园
联系电话	86-0532-66790668 13792886757

产品详情

产品介绍

玻纤增强PP加入玻纤后，材料的耐热温度提高，由于玻纤的加入，限制了塑料的高分子链间的相互移动，因此，玻纤增强PP的收缩率下降，刚性、抗冲击性、拉伸强度、压缩强度、弯曲强度及阻燃性都得以提高。

中新华美公司拥有专业的研发团队，根据客户要求定制开发，快速提供样料试样，满足客户新产品开发要求。专业的检测人员对每一批产品进行全性能检测，产品出厂时都会提供性能检测报告，质量好，有保障，公司所做玻纤增强PP材料已被广泛应用于家电、汽车零部件、工程机械等领域。公司多项产品通过了等多项认证，产品符合RoHs、REACH等欧盟对有害物质管控的要求。可根据客户具体要求提供定制化服务，是您值得信赖的塑料改性加工企业。

性能指标

项目 (ITEM)	单位 (UNIT)	检验方法 (STANDARDS)	G20	G30	G40
拉伸强度Tensile Strength	MPa	ISO 527-2	70	80	85
伸长率Tensile Elongation	%	ISO 527-2	-	-	-
弯曲强度Flexural	MPa	ISO 178	95	105	110

Strength					
弯曲模量Flexural Module	MPa	ISO 178	4000	5500	60
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notch Impact	KJ/m2	ISO 179-1	10	12	13
悬臂梁缺口冲击强度I zod Notch Impact	KJ/m2	ISO 180	9	12	12
密度Mass Density	g/cm3	ISO 1183	1.03	1.12	1.2
热变形温度H.D.T		ISO 75	145	150	15
成型收缩率Shrinkage For Injection Molding	%	GB/T-15585	0.7-1.0	0.5-0.8	0.5
特性Characteristics			通用	通用	高

产品特征

选用进口色粉、助剂、采用先进的电脑配色系统和奇美的管理模式，严格工艺保证产品质量，色泽鲜艳、稳定，色粉分散性好、无黑点杂质等特点

选择我们的理由

公司拥有多项先进的检测设备：紫外光老化试验箱、热变形维卡软化点试验机、高低温交变湿热试验箱、水平垂直燃烧测定仪、电子万能拉力试验机、熔体流动速率仪等检测设备，对材料进行检测试验，可提供各项性能检测报告。颜色和性能稳定，强度高，低气味，易于加工，成品率高，降低客户成本；适合于大型企业提供配套服务。公司通过了ISO9001、TS16949质量体系认证、ISO14001环境管理体系和OH SAS18001职业健康安全体系认证。

客户案例

主要与顺威股份、朗迪股份、海尔、海信等企业合作。

PP加玻纤材料，可以被用来制作空调的轴流风扇和贯流风扇。此外，它也可以用于制造高转速洗衣机的内桶、波轮、皮带轮以适应其对机械性能的高要求，用于电饭煲底座和提手、电子微波烤炉等对耐高温要求较高的场所。

主要检测试验设备

青岛中新华美塑料有限公司23年来主要产品有染色ABS、TPE、TPU软胶染色;玻纤增强PP、PC、玻纤增强阻燃尼龙、PP加矿物填充、改性PBT、耐候ASA、阻燃PC、免喷涂塑料和PC/ABS合金系列等八大系列100余种产品,可满足不同领域的产品需求。

公司拥有染色、改性生产线20余条，检测设备齐全。根据客户要求量身定制产品。公司产品质量稳定,供货及时，和白色家电、汽车、电子等行业客户建立了长期的合作关系，并取得了一致好评，主要合作客户有：海尔、海信、一汽、陕汽、福田汽车、歌尔声学、富士康等100余家企业。

公司可根据客户要求染色加工ABS、PS、PMMA、AS、PC、PC/ABS、PP等工程塑料粒子；各种填充、阻燃、增强改性ABS、PP、PC/ABS、PA等工程塑料粒子；各种汽车门板、保险杠、仪表板、发动机盖板、车灯等汽车专用料。