

衡阳管道封堵气囊货真价实 2019报价

产品名称	衡阳管道封堵气囊货真价实 2019报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

衡阳管道封堵气囊货真价实 2019报价

管道封堵气囊的特点和施工步骤

管道封堵气囊的特点：

1、横管管道封堵特点：

- (1) 椭圆形，接触管道的面积不是很多，很容易塞入管道，堵水效果一般。
- (2) 操作简单、重量轻、本体尺寸小、经济实用。
- (3) 气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。
- (4) 具有超强的膨胀性能。

2、立管管道封堵特点：

- (1) 操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。
- (2) 本体尺寸小、易于塞入管道、经济实用。
- (3) 气囊也可以自由折弯180度，并具有一定的耐腐蚀性能。
- (4) 采用增强天然橡胶制作，具有超强膨胀性。

管道封堵气囊的施工步骤：衡阳管道封堵气囊货真价实

1、准备：现将工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不可以超过0.15mpa，检查气囊是否漏气。

2、打开管道口，将气囊从管道口慢慢向所需位置放置，然后向管道封堵气囊中充气，充至适宜的压力为好（一般情况下是0.25mpa）。请注意，管道封堵气囊要避免放在立管管件接头处，原因：

（1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

（2）以免管道封堵器向一侧膨胀，气压打不上去，如果此时继续向里充气，管道封堵器会被打破。

（3）对于市政排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。

（4）各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用，不能以小代大，也不可以以大代小。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其他方式绑紧。衡阳管道封堵气囊货真价实

4、在用打气泵给气囊充气要完成时，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。

5、在搬运气囊过程中，不可以拖拉气囊，避免损伤气囊外壁，影响使用。

6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停止作业，继续用打气泵给气囊补气直至标准气压，等充气完成后再检查气囊或者是配件哪里漏气。

衡阳管道封堵气囊货真价实

7、使用完毕后将气囊表面清理干净，存放于阴凉干燥处，避免接触机油、汽油等对橡胶有腐蚀性的有机溶剂。