

中央空调清洗机KT-202

空调管道清洗机空气预热器清洗机冷凝器清洗机

产品名称	中央空调清洗机KT-202 空调管道清洗机空气预热器清洗机冷凝器清洗机
公司名称	安徽快通管道清洗科技有限公司
价格	6800.00/套
规格参数	功率:375W 转速:900r/min 携带方式:移动轮轴推车式
公司地址	合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口创智天地 A01栋八楼
联系电话	15656582271

产品详情

中央空调清洗机适用范围：中央空调清洗机的管道清洗机适用于，冷凝器，换热器，热交换器，空气预热器，蒸发器，加热器等换热管路的内表面清洗以及各种管道生产企业管道内表面清洗抛光。中央空调清洗机广泛应用于电厂、化工厂、食品加工厂、制药厂、管道生产加工厂、宾馆大厦等领域。它使管路清洁化难为易，一人即可操作，方便快捷。当清洗刷头或刀头在管路中高速旋转时，水亦同时喷出，冲洗已松动的污垢，使管路彻底被清洁。中央空调清洗机适用管径：6.35mm-25.4mm中央空调清洗机适用管道材质：铜管、不锈钢管、铸铁管、PVC管、石墨管等产品特点：一，双线路清洗机一道常用线路一道备用线路，在做工程的过程中时间紧任务重，如果常用线路有问题可以用备用线路，以确保工程顺利完工。二，可拆卸式软轴目前整个国内市场软轴轴心连接很多都是使用墩压的方式，轴心在工程完工之后不能从护套里抽出晾干保存，这样软轴轴心得不到很好的保养，时间一长容易生锈，等到下次用的时候很容易出现断裂的情况，针对这一国际难题我公司推出新软轴连接设计方案：轴心可拆卸式设计，工程完工后轴心可以从软轴护套内抽出晾干保存，延长软轴使用寿命，解决软轴保养难的问题。三，软轴上直接进水软轴上直接进水，突破了主机上直接进水难以密封的国际性技术难题，完全避免了主机内部因密封件损坏而进水事故的发生。四，双机头设计何为双机头设计：一台清洗设备主机可以同时带动两根软轴工作，一根是主轴，一根是副轴。当主轴处于工作状态的时候副轴可以工作也可以不工作，两者互不干扰，可以任意停止和运转。两根软轴分别有两个脚踏开关控制，当清洗的管束比较多的时候可以同时使用两根软轴工作，这时要安排两个人操作机器。

