

HB80/10型灌浆泵

产品名称	HB80/10型灌浆泵
公司名称	泰安市泰山灌浆有限公司
价格	5860.00/台
规格参数	泰水:活塞直径：100 HB80:流量：80 泰安:功率：4KW
公司地址	泰安市泰山区凤台路3号
联系电话	13001774918

产品详情

主要技术特性

HB50/15-F (HB80/10-F) 型灌浆泵的连杆大端瓦采用SF-1B复合材料制造，这种材料以铜背为基体，球型青铜粉为中间层，以经过增强改性的塑料聚四氟乙烯与铅混合物为表层的三层复合材料，具有特殊的自润滑性和消振声音、不咬轴、不抱轴等特性。

主要技术参数

序号	项 目	HB50/15-F型	HB80/10-F型
1	输浆量	50L/min	80L/min
2	最高工作压力	1.5Mpa	1.0Mpa
3	水平输送距离	150m	100m
4	所需 动力	电机	4KW , Y112M-4
		电磁调速电机	3KW、YCT160-4B
		柴油机	7.35KW , R190-1
5	转速	1440r/min	125-1250 r/min
		柴油机	2000r/min
		6 活塞直径	85mm
7	活塞往复次数	150次/min	150次/min
8	输浆口胶管内径	38mm	
9	进浆口胶管内径	64mm	
10	浆液粒度	5mm	
11	重量	电机动力	260Kg
		柴油机动力	272Kg
12		277Kg	
13	外型尺寸	1200 × 470 × 900mm	

(长X宽X高)	柴油机动	1920 × 470 × 1000mm
产品执行标准：		Q/09JSJ001-2003