

锦江区外墙防水 蜀宅防水 服务好的外墙防水

产品名称	锦江区外墙防水 蜀宅防水 服务好的外墙防水
公司名称	四川蜀宅防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市双流区珠江路600号
联系电话	13880208166

产品详情

外墙防水

外墙防水防护工程应按装饰装修分部工程的子分部工程进行验收，外墙防水防护子分部工程各分项工程的划分应符合下表的要求。

外墙做防水的注意事项如上，可以在做防水的时候好好的看看，确保施工的师傅是将外墙防水工作给做好了，给建筑物相应的防御。外墙防水怎样验收?一定要能够在做好外墙防水工作后好好的验收，才能保证外墙防水工作是真的做好了。

确保门窗施工质量

外墙在进行门窗安装前需对门窗洞尺寸进行检查，对尺寸偏差较大的要进行处理，以免因窗框周边缝过大或过小影响塞缝质量，一般要求框边与洞口间缝宽约20mm。安装必须按规范，锦江区外墙防水，横平竖直，外墙防水费用，进行固定，并做好隐蔽工程验收。窗框固定好后，经用聚合物防水砂浆对窗框周边进行塞缝，塞缝前先刷一道水泥防水砂浆以利于砂浆粘结，专业外墙防水，塞缝要压实 饱满，不能有透光现象出现，检查确认塞缝质量后方可继续进行窗框周边抹灰施工。水泥砂浆粉饰的窗套天盘必须做好滴水线。水泥砂浆括糙后面砖贴面的天盘外口必须比里口低。门窗安装粉饰成型后，要进行产品保护，门窗不能被破坏。

外墙防水施工方法（下）

- 1、待修补的基层处理干燥后，用高档“胜强”牌环保型有机硅内外墙专用防水涂料按标准对工程部位进行涂刷。
- 2、该防水涂料在施工前应进行搅拌均匀。

- 3、本涂料采用涂刷法施工，涂刷的方向、行程长短应一致，涂刷应均匀不得漏刷。
- 4、机械喷涂施工时做到喷涂均匀，压茬到位，不得漏喷，使表面光滑。
- 5、施工完毕后将现场卫生清理干净。外墙涂料种类

锦江区外墙防水-蜀宅防水-服务好的外墙防水由四川蜀宅防水工程有限公司提供。锦江区外墙防水-蜀宅防水-服务好的外墙防水是四川蜀宅防水工程有限公司（www.scszfs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。