

## 常年销售精拉管、角钢、不锈钢管

产品名称	常年销售精拉管、角钢、不锈钢管
公司名称	山东启辉钢铁有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东聊城经济技术开发区辽河路东首大东钢管大厦A座13楼1313室
联系电话	13206358220

## 产品详情

冷拉六角钢常备货的规格：S6 S8 S10 S12 S14 S17 S19 S22 S24 S25 S26 S27 S30 S36 S38 S46 S85

冷拉钢产品具有以下优点：

形状规格多样、性通过设计不同形状的模具，冷拉出不同截面形状、不同规格公差的冷拉钢。角度可设计成直角或圆角。高精度度、使用高质量的硬质合金模具以及拥有专业修模人员，确保公差准确、统一。表面光滑、先进的冷挤压工艺使得冷拉钢产品表面光滑明亮。

材料大量节省、冷拉工艺是将原材料冷挤压变形达致所需的形状、规格及公差，原材料的耗损极少，相对利用传统车床机加工切削所耗损的材料，冷拉钢所节省的材料是非常可观的，特别当材料用量大，材料成本的节约更为显著。加工时间及加工机械节省、由于精度准确，表面状况良好，冷拉钢产品可直接使用，如喷涂、打砂、打弯、钻孔，也可按实际要求精拉之后直接电镀，免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。

冷拉应力控制的情况：对于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋和5号钢的钢筋，在冷拉后，作预应力钢筋使用的，要用冷拉应力控制。但钢筋冷拉后经检查，最大冷拉率超过了规范规定（表3—1）值，还要再进行机械能实验。