

CYP型液压台车

产品名称	CYP型液压台车
公司名称	泰安市泰山灌浆有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	泰水:行走方式：液压步履 CYP:塔架高度：20米 泰安:提升高度：14-18米
公司地址	泰安市泰山区凤台路3号
联系电话	13001774918

产品详情

用途及使用范围

CYP液压台车主要用于水库、河道、码头、电站、高层建筑、人防等工程的防渗、防塌、加固工程的施工。该机通过卷扬机起落井架，摆动机利用井架滑道夹持、提升喷射管进行三管、二管、单管法高喷灌浆施工。液压步履式底架实现台车纵向、横向移动，对孔就位迅速机动性强，结构紧凑，安全可靠，可大幅度减轻劳动强度。

主要技术参数

提升力：1.5T（单绳）

提升高度;14m—18m

行走：纵向1m/步，横向10.5m/步

液压油:32 #

油箱容积：120L

外形尺寸：长×宽×高5m×1.9m×（16-20m）

摆喷：18°、22°、25°、27°、31°、32°、40°

使用说明详见《GP-C调速摆动机使用说明书》

慢速卷扬提升速度为无极调速，使用说明详见《JMX3慢速卷扬机使用说明书》