

河北泳池恒温加热用沸克15平方可拆式换热器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 河北泳池恒温加热用沸克15平方可拆式换热器 |
| 公司名称 | 武城县德孚换热设备厂 |
| 价格 | 4500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:沸克 型号:DFM8-15 板片:304不锈钢 |
| 公司地址 | 武城县广运街道办事处祝庄村 |
| 联系电话 | 0534-2750309 18305346651 |

产品详情

河北泳池恒温加热用沸克15平方可拆式换热器

我们的地址：武城县广运街道办事处祝庄村电话：0534-2750309联系手机：18305346651 期待您的咨询

恒温游泳池,也叫室内恒温游泳池或恒温泳池,是指利用外部热源使游泳池的水的温度保持在26-29度,也就是适合人类在水中活动的温度。一般都会通过燃气锅炉,燃油锅炉,包括现在使用的泳池热泵、燃气锅炉与平板太阳能系统相结合的方式对室内游泳池的水体进行加热。而这些热源对泳池水的加热都是间接进行的,板式换热器在这个系统中起到的就是热量交换作用。泳池水是一个系统,在循环泵的作用下保持循环,热源是一个系统,两者在通过板式换热器的时候,通过不锈钢板片间接进行热量传递。产品选用要点
板式换热器选用控制参数为换热器材质、工作压力、设计温度等。 选用换热器时,应尽量使换热系数小的一侧得到大的流速,并且尽量使两流体换热面两侧的换热系数相等或相近,提高传热系数。经换热器加热的流体温度应比换热器出口压力下的饱和温度低10℃,且应低于二次水所用水泵的工作温度。
含有泥沙脏物的流体宜经过过滤后进入换热器。河北泳池恒温加热用沸克15平方可拆式换热器

选用板式换热器时,温差较小侧流体的接口处流速不宜过大,应能满足压力降的要求。

供应上海泳池恒温加热用沸克15平方可拆式换热器

对于流量大允许压力降小的情况应选用阻力小的板型,反之,选用阻力大的板型。

根据流体压力和温度情况选用可拆卸式或电焊式。 不宜选用单板面积太小的板片,以免板片数量过多,板间流速偏小,降低传热系数。我公司专业生产各型号板式换热器,常年给各泳池安装、建造商提供可靠、质优价廉的游泳池恒温板式换热器。产品说明信息可能还不够细致和全面,如果您需要更详细了解山东沸克板式换热器的相关信息或索取相关资料,欢迎随时咨询!河北泳池恒温加热用沸克15平方可拆式换热器