

岩片漆厂家 安庆岩片漆 戈德涂料厂家

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 岩片漆厂家 安庆岩片漆 戈德涂料厂家 |
| 公司名称 | 霍邱县戈德涂料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽霍邱县众兴集镇众兴街道 |
| 联系电话 | 15050383138 |

产品详情

岩片漆，也叫仿花岗石漆、花岗岩石漆，属新型纯水性化的不含任何溶剂型物质的砂壁状建筑涂料。它富有花岗岩的内涵，花岗岩的高贵，花岗岩的品位，外墙岩片漆，是传统天然真石漆的升级换代品种。经喷涂装饰后大花纹、大点子等，酷象石材的丰富质感，给人以天然花岗岩般庄重、粗犷、大气的视觉享受。岩片漆广泛适用于高档气派的楼堂馆所、高层公寓、居民别墅等

施工条件：岩片漆环境和墙面温度在5℃以上，相对湿度不高于85%。墙面含水率小于10%，PH值小于10。待底漆完全干透后方可进行下道工序。底漆验收标准：表面目测达到表面光滑、平整、均匀、洁净、无砂眼、无明显刷痕、无漏涂等，大面观感良好。岩片漆施工开罐后倒出来充分搅拌均匀、建议不加水稀释直接施工，如需加水最多不超过3%，安庆岩片漆，已稀释的岩片漆请不要倒回原包装内

岩片漆应尽快用完已开罐的产品。根据喷涂效果的要求选择合适口径的喷枪、喷嘴距墙面40~50cm。空气压缩机气压要保持8KG以上。对于不同造型喷涂岩片漆工艺先按要求设计好规格尺寸，然后在已涂刷好底漆的墙面用美纹纸做好所需模型，再喷上岩片漆，在岩片漆还没有表干前撕掉美纹纸即可。喷涂大面积时以分格线为交界处施工，控制耗材量在4-5kg/m²

岩片漆厂家-安庆岩片漆-戈德涂料厂家(查看)由霍邱县戈德涂料有限公司提供。霍邱县戈德涂料有限公司 (www.gedeti.com) 为客户提供“真石漆,岩片漆,多彩,地坪漆,乳胶漆,内外墙涂料,腻子粉”等业务,公司拥有“戈德真石漆”等品牌。专注于室外涂料等行业,在安徽六安有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:刘总。