

抗干扰C4C-EA12030A10000 SICK安全光栅

产品名称	抗干扰C4C-EA12030A10000 SICK安全光栅
公司名称	上海首岳自动化设备有限公司
价格	2612.00/个
规格参数	品牌:西克/施克SICK 防护等级:IP65~IP67 保护高度:1200mm
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层
联系电话	18146002345

产品详情

上海首岳自动化设备有限公司是一家专门致力于工控产品推广和应用专业公司，涵盖气动液压、流体控制、传感器、低压电器、变频伺服传动、PLC、机器人、仪器仪表等几大品类，为中国工矿企业客户提供自动化领域产品与服务。作为工业领域多个世界品牌的代理商和服务商，凭着拼搏与智慧，历经多年成长，已经成为行业内的自动化产品供应商和服务商。

deTec4基本型安全光幕独有创新的安装支架标记功能,发射器和接收器之间自动测距对光,大大简化了安装及调试时间。强大的IP65及IP67防护等级,耐温环境零下30度,两端无盲区设计,金属防震外壳,使您的安全防护滴水不漏。发射器和接收器各自带有延长的M12接头5芯电缆,简化您的布线,节省您的成本。14mm及30mm分辨率可选,最大防护距离达10m,最高防护高度达2100mm,选型简单高效。

deTec4基本型安全光幕广泛应用在汽车及零部件、机床、物流及仓储、消费品及包装等领域。

deTec4基本型安全光幕主要特点：

4级(IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)

保护操作

无盲区

分辨率有14 mm 或30 mm

保护高度300 mm 到2100 mm

自动测量范围达到10 m

工作温度 - 30 ° C 到 +55 ° C

防护等级 IP 65 / IP 67

deTec4 基本型安全光幕确保客户利益：

创新的安装支架和无盲区设计使得安装非常简单。

集成的 LED 显示及 10 米范围的自动范围检测能够快速校准。

简单安全：坚固可靠的外壳，防护等级达到 IP65 / IP67，工作温度低至 - 30 ° C，可以用于恶劣环境。

标准化设计：M12, 5-针接头降低您的接线成本。

基本功能无需任何配置便于维修时快速更换。

Sick 安全光幕产品系列: deTec4Core

分辨率 14mm

保护区域 0m-7m

WL12L-2B530

WT18-3P430

WT27L-2F430

WTB27-3P2411S18

WTB11-2P2461

WTB27-3P2411

WTB27-3P2441

PL80A

PL40A

WL23-2P2460

WT14-2P432S08

WL27-3P2430

WT14-2P432S18

WTB27-3P2461S24

WTB23-2P2461S08

