

吊顶铝蜂窝板厂家 铝蜂窝板 北京航飞蜂窝

产品名称	吊顶铝蜂窝板厂家 铝蜂窝板 北京航飞蜂窝
公司名称	北京航飞蜂窝复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区马驹桥镇郭村308号
联系电话	13593653116

产品详情

铝蜂窝板

北京航飞蜂窝专业生产、销售铝蜂窝板，我们为您分析该产品的以下信息。

具有相同刚度的蜂窝夹层板重量仅为铝板的1/5，钢板的1/10。总厚度为15mm，面板为1.0mm，底板为0.8mm的铝蜂窝板，吊顶铝蜂窝板厂家，重量只有6公斤/平方米。相互连接的蜂窝芯就如无数个工字钢，芯层分布固定在整个板面内，不易产生剪切，使板块更加稳定，更抗弯挠和抗压，其抗风压大大超越于铝塑板和铝单板，并且有不易变形，平直度好的特点，即使蜂窝板尺寸很大，也能达到极高的平直度由于蜂窝复合板内的蜂窝芯分隔成众多个封闭小室，阻止了空气流动，使热量和声波受到极大阻碍，因此，起到隔热、保温、隔音的效果。对100-3200HZ的声源降噪可达20~30dB，导热系数为0.104-0.130W/M.K，因而铝蜂窝板的能量吸收能力为150-3500KJ/M²；是一种理想的节能材料。如遇下大雨时，雨点打在铝单板或铝塑板面上时噪声特别大，而蜂窝板就避免了这种情况。铝蜂窝板一般采用氟碳滚涂铝板做面板。氟碳滚涂铝板重要的一点是采用了连续的辊涂工艺，铝板的涂漆是一次性完成的，保证其产品无色差，涂层流平度好，质量可靠。同时能长时间保持建筑物外墙颜色鲜艳。经过长期日晒雨淋或工业废气污染后，很明显滚涂板要比喷涂板洁净光亮，并具有良好的附着力和耐候性，地板铝蜂窝板生产厂家，是世界建筑人士公认的材料。

铝蜂窝板施工准备

1、人员准备：安装工2人，搬运工2人，电焊工1人。2、工具准备：电锤1把，铁锤1把，活动、固定扳手各2把，2米靠尺1把，吊线锤1个，角尺2把，钢丝刷1把，手电钻2把，吊顶铝蜂窝板生产厂家，大力钳2把，“+”字螺丝刀2把，胶枪1把，灰刀1把，卷尺1把，红蓝铅笔2支，电焊机1套，水平尺1把。施工放线1、结构柱垂直度校正，在龙骨安装位轴线吊垂线，用角尺测量上下各一点，记录数据，平均值放大10毫米。2、将轴线位置用红蓝铅笔在楼面做好标识，用角尺90°伸引线划出来，定出相对位置龙骨轴线、

较正误差同上。立挺安装1、连结角码加防腐胶型加方垫片、加弹簧垫圈、加对穿螺栓与龙骨手拧固定。2、将龙骨上口对接标识位置，点焊角码临时固定。3、用2米靠尺较正龙骨的垂直误差为±2毫米，至三维调正为止。4、复核直径，按放线方法进行较对。5、满焊角码与埋件接触位，要求焊高6-8毫米，线条流畅，不允许有气泡和夹渣。6、去渣除锈、二遍防锈漆涂层。横梁安装1、按施工图纸分格划出横梁位置轴线。2、将角码按标识线位焊接固定。3、把横梁放置于两角码间，微调至进出位与立挺表面平。4、较正水平度与进出位置。5、满焊。6、去渣除锈二遍防锈漆涂层。挂板以横平竖直原则标识立挺与横梁中心轴线，按设计胶缝调整弯弧板，将整个单元柱子包完，再作整体较正，铝蜂窝板，保证上下分格、垂直与平整度误差在2毫米，将所有螺丝补齐。打胶清洁

想要了解更多北京航飞蜂窝的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话。

铝蜂窝板 用途

铝蜂窝板可用于建筑幕墙外墙挂板、室内装饰工程、广告牌、船上建筑、航空制造业、室内隔断及商品展示台、商用运输车和货柜车车体、公共汽车、火车、地铁及轨道交通车辆。

北京航飞蜂窝本着多年铝蜂窝板行业经验，专注铝蜂窝板研发定制与生产，先进的铝蜂窝板生产设备和技术，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！

吊顶铝蜂窝板厂家-铝蜂窝板-北京航飞蜂窝(查看)由北京航飞蜂窝复合材料有限公司提供。北京航飞蜂窝复合材料有限公司(www.honeyfei.com)是一家从事“铝蜂窝板，蜂窝芯类，铜蜂窝板，环氧胶，实木皮蜂窝板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“航飞”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北京航飞蜂窝在隔断与吊顶中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！