

# 湖州阳台护栏定制 绍兴新建装璜 阳台护栏定制设计

产品名称	湖州阳台护栏定制 绍兴新建装璜 阳台护栏定制设计
公司名称	绍兴市新建金属装璜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市上虞区梁湖工业区皂李湖路188号 兰芎西路2号
联系电话	18367579308

## 产品详情

昨天单任的方老师和助理一起来我们公司做网络方面的技术指导。我们足足谈论了两个小时，针对我们新建金属装璜目前对阳台栏杆护栏产品做的网络推广中存在的疑难问题做了逐个分析和详细的探讨。目前新建金属装璜在互联网加时代的浪潮中想要拿稳栏杆龙头企业的旗帜，我们得不断地思考进步和突破。除了对于自身栏杆护栏产品上的技术研发，新的网络销售形式我们也是首当其冲，勇于尝试。虽然目前对于公司来说面临着网络专业人才紧缺的问题，但是在网络辅导公司的帮助下，公司定期为员工提供网络培训课程，

公司从现有员工中培养人才，整合人才。因为做网络推广不仅需要了解网络知识，最重要是了解我们公司的业务和产品，而这一点外部人员是无法一时间做到的。

方老师通过对我们的产品的了解，帮我们了一个明确的客户圈，让我们做的百度推广更有针对性。同时也指出百度推广是我们目前网站推广效果的，但我们需要更好的优化内容，让每一个关键词都能指向一个与其相关的网站。在做好付费推广的同时，免费推广也是需要不断加强的。他告诉我们一个文章优化的方法，我们可以根据百度推广中比较热门的词，以先优化长尾关键词为原则，因为长尾关键词相对展现量较少，容易优化出成绩。比如说：铝合金阳台栏杆厂家。这个关键词是又4个词组组成，然而其实每一个词都可以作为我们产品关键词。这样的词放在文章里，文章的篇数多了，阳台护栏定制工厂，就容易被搜索出来了。方老师说，优化关键词并不是能一步到位的。这样一个长尾关键词基本上得优化一个月才行。在公司上连续发一个月的关于这个关键词的文章，才能够出效果。所以说免费推广是打持久战，但是既然是免费的，一旦优化上去，对于公司来说就是省钱。

网络推广需要我们全员开动，不断努力！希望我们新建金属装璜有限公司网络部能为公司带来很好的业绩，能打开网络销售的一扇大门！

2016年6月18日今天是一个很忙碌的一天。一大早来到无锡蓝光可可蜜园项目部现场后，我接到苏州蓝光

可可蜜园打来电话，说让我到苏州蓝光可可蜜园帮忙。我接完电话，急忙忙的跑到甲方的快修候车区找到我们的快修人员安排好工作，去车站买票往苏州蓝光可可蜜园赶。在苏州蓝光可可蜜园工地的三天里面，我是“身在曹营、心在汉”人在苏州可可蜜园工地，心在无锡蓝光可可蜜园呀。我很快把苏州蓝光可可蜜园的事情处理完毕，又马上与现场人员交代清楚。我就给无锡蓝光可可蜜园那边的人员打电话问情况，他们说情况不是很好，我就感到车站急忙赶到无锡蓝光可可蜜园工地交付现场，我到保修中心，查看了维修记录。平均每天有2次维修，我急忙跑到快修候车区找到我们的快修人员问清楚什么情况。我问了我们的快修人员为什么这几天平均一天有2次维修，他们说有的是饰盖有点松，有的是一点油漆没有刷到位。我们的快修人员说都是一点小毛病，我说一点小毛病也不能怠慢，这会影响到绍兴市新建金属装璜有限公司的光荣，要认真对待每一个细节，才能做出优质的栏杆。

作为一名公司的业务员，关于栏杆高度必须知道的。因为当你在推销自己的产品的时候，主人家有时肯定要问的，我们的栏杆应该做多高，我总结了一下：

1，外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高，六层及六层以下不应低于1.05m；七层及七层以上不应低于1.10m。栏杆应防止攀登，垂直杆件间净距不应大于0.11m。

2，楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅，一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.00m。楼梯踏步宽度不应小于26cm，踏步高度不应大于17.5cm。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净距不应大于0.11m。楼梯井净宽大于0.11m时，必须采取防止儿童攀滑的措施。

3.若是学校、幼儿园等公建，定制阳台护栏，栏杆扶手要求更多一些！

4.阳台栏杆、外廊等临空处栏杆高度应超过人体重心高度，才能避免人体靠近栏杆时因重心外移而坠落。

据有关单位1980年对我国14个省人体测量结果：我国男子平均身高为1656.03mm，换算成人体直立状态下的重心高度是994mm，穿鞋子后的重心高度为 $994 + 20 = 1014$ mm，因此在国标《固定式工业防护栏杆》中规定：“防护栏杆的高度不得低于1050mm”，故本条规定24m以下临空高度(相当于低层、多层建筑的高度)的栏杆高度不应低于1.05m，超过24m临空高度(相当于高层及中高层住宅的高度)的栏杆高度不应低于1.10m，对于高层建筑，因高空俯视会有恐惧感，所以加高至1.10m。

注中说明当栏杆底部有宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位，按正常人上踏步情况，人很容易踏上并站立眺望(不是攀登)，此时，栏杆高度如从楼地面或屋面起算，则至栏杆扶手顶部高度会低于人的重心高度，很不安全，湖州阳台护栏定制，故应从可踏部位顶部起计算。

5.栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空；

6.住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m；

7.文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距也不应大于0.11m。

8.临空的窗台低于0.80m时，应采取防护措施，防护高度由楼地面起计算不应低于0.80m；

9住宅窗台低于0.90m时，应采取防护措施；

10、低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时，贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台面起计算。

这是为了保障安全，防止过低的宽窗台面使人容易爬上去而从窗户坠地。

有了这个可以推荐给主人家参考，一听这个主人家感觉你专业，阳台护栏定制设计，让你做的机会就更大。

哈哈，不要感谢我，谁叫我脑子里有雷锋呢？

湖州阳台护栏定制-绍兴新建装璜-阳台护栏定制设计由绍兴市新建金属装璜有限公司提供。行路致远，砥砺前行。绍兴市新建金属装璜有限公司（[www.xjjszh.cn](http://www.xjjszh.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建材较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!