

石龙环氧地坪翻新 东莞中铸地坪施工 石龙环氧地坪

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 石龙环氧地坪翻新 东莞中铸地坪施工 石龙环氧地坪 |
| 公司名称 | 东莞市中铸地坪有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市南城周溪社区袁屋边大道 |
| 联系电话 | 13929244708 |

产品详情

主要将给环氧地坪带来四点影响：

- 1、缺少接地点。据专家介绍，在做防静电地坪的时候担心的就是这个。因为它会严重影响到静电的排泄，石龙环氧地坪厂家，而进一步影响环氧防静电地坪的性能。一般我们都应该为防静电地坪单独设置一个接地系统，石龙环氧地坪，不能和防雷引下线共用；
- 2、基层疏松，会导致地坪施工成本大大增加，因为需要使用大量的底漆去填补；
- 3、防潮防水缺陷，涂膜弊病例如，出现脱层等，都是因为在基层时没有做好防水、防潮的处理，导致土壤中所含的水分通过毛细孔的作用上升到面层，这样会严重影响地坪漆和混凝土的粘结；
- 4、强度低。当基层面层与环氧树脂涂料的黏结强度小于1.5MPa时，会容易造成使用过程中地面拉裂。

环氧地坪施工温度会影响到哪些方面？在环氧地坪的施工傍边，温度关于环氧地坪的影响适当大，如何好的处理温度疑问，是摆在施工队的一大疑问，尤其是在冬季的时分，目前一二月份，尽管间隔立春没多长时间，可是气候温度依然较低，环氧地坪施工之温度对地坪施工的影响如下：

温度过低。很多双组分的涂料在温度低于5oC的环境中很难进行固化反响，或许反响很慢，严峻的更会影响其的固化功能，例如，涂膜干得很慢，尘埃等杂物很简单污染其表面形成装饰性作用变差；固化太慢还会影响涂膜的功能，使其硬度下降、耐磨性变差等，直接就影响了地坪的使用寿命。

温度过高。会致使涂料的稠度添加、干结作废，严峻的话还会呈现爆聚景象。通常咱们都选用少数屡次的办法配漆，或许选用沸点高、蒸发慢的稀释剂调整。

环氧地坪施工温度会影响到哪些方面？环氧地坪施工，关于环境的请求适当多，前期地面处理的到位，

后期施工就会很顺畅，整个工程的施工质量也有确保，因而做好前期工作适当主要，环氧地坪施工，石龙环氧地坪施工，包工包料，提供好环氧地坪施工效劳。

环氧地坪施工选择优质涂料和专业施工方案

虽然表面上感觉差异不大，但地下室的施工与地面上的施工还是存在更大的难度的，因此选择优质的材料和专业的施工方案，一方面是保证质量，另一方面是延长使用寿命，减少地坪翻新的次数和投入。

优质地坪漆的使用寿命可达5-8年，保养得当可达10年以上，这是环氧结构的质量决定的，而低品质的材料，寿命更短，性能也大打折扣，虽然初期可能造价会低许多，但长期使用中的成本，却不见得有优势，使用体验也不如前者。选择优势材料，就是选择更省钱和更省心的地坪方案。

另外，施工方案方面，建议采用专业的地坪方案，就是：底漆+砂浆层+腻子层+自流平层的专业施工。在造价方面，这种方案确实比普通的“1底+2面”高出许多，但是在高强度和高频率使用环境中，它能承受更多的压力，石龙环氧地坪翻新，可以在较长时间内保持良好的运作，特别是在停车场的应用中，可以说是必选项！

石龙环氧地坪翻新-东莞中铸地坪施工-石龙环氧地坪由东莞市中铸地坪有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市中铸地坪有限公司（www.dghuanyangdiping.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!