

高压固态软起动器批发 6kv高压固态软起动器 鄂动机电

产品名称	高压固态软起动器批发 6kv高压固态软起动器 鄂动机电
公司名称	湖北鄂动机电设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区工业园
联系电话	13907277511

产品详情

EGRJ高压固态软起动柜产品广泛应用于以下行业中：

水泥制造：窑炉引风机、压力送风机、冷却器洗尘风机、生料碾磨机、窑炉供气风机、冷却器排风机、分选器风机、主吸尘风机等。

石油燃气：循环水泵、主管道泵、电潜泵、注水泵、锅炉给水泵、卤水泵、引风机、除垢泵、压缩机等

冶金：通风机、泥浆泵、除尘风机、引风机、除垢泵等；

电力：凝结泵、吸尘风机、送风机、引风机、排污泵、锅炉给水泵等；

市政供水：水泵等；污水处理；污水泵、净化泵、清水泵等

采矿行业：矿井排水泵、介质泵、排风扇、球磨机、破碎机、输送机等；

湖北鄂动机电设备制造有限公司是湖北省优质的高压固态软起动器生产厂家，专业生产高压固态软起动柜、高压水电阻软启动柜、高压磁控软起动柜、高压电抗软起动柜等多种软起动系列产品。高压固态软起动柜产品在市场推广和应用以来，一直深受广大用户的好评和青睐。同时产品也远销国外！技术、价格,我们欢迎您的来电，赶快拿起电话进行抢购喔！

那么高压电机固态软启动柜如何选配呢？一般来说电机软启动柜的额定容量通常有两种标称：一种是对应电动机的功率，还有一种是按软启动柜的允许电流。

1、以所带电机额定功率来算，不同功率所对应的高压电机软启动的容量是不一样的，所以在选配高压固态软启动柜的时候，一定要认清楚电机的功率。

2、以所带电机额定电压来算，6KV的电压和10KV的电压所配套的高压固态软启动柜使用的晶闸管的数量是不一样的。6KV对应的是每相6只晶闸管，10KV对应的是每相10只晶闸管！所以在选配高压固态软启动柜的时候，一定要确认清楚电机的电压是多少，这样才能更精准的确认晶闸管的数量。

高压固态软启动柜又称晶闸管软启动柜，也可以叫做可控硅软启动柜，实际是串接在本相交流相电压与三相交流异步电动机输入端之间，通过同时调节三个独立反并联晶闸管阀组件的导通电角度，来改变三相异步电动机（及同步电机）的交流输入电压幅值，因此改变了三相输入电流的有效值，从而达到恒流启动或者按一定斜率变化曲线启动或停车的目的，当启动完成后，三相旁路接触器自动吸合，电动机开始工作，工作原理如下图所示：

性能特点

- 1、适用电压及功率范围广，可以与6KV-10KV/20000KW以内的电机配套使用。
- 2、具备软启动和软停车功能，全面保证系统的安全起停。
- 3、带LCD显示器，可设置电机的启动方式、启动时间等参数。
- 4、支持PROFIBUS 或 MODBUS 协议通过接口 RS485实现。
- 5、体积小，智能化程度高。

所有的高压固态软启动柜在出厂前都要经过严格的电气老化测试。